

Panneau / Projecteur Led 70 W Daylight 5600 K GODOX LED1000D MKII**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : 1000D-MKII

Panneau / Projecteur Led 70 W Daylight 5600 K GODOX LED1000D MKII

Panneau / Projecteur Led 70 W Daylight 5600 K GODOX LED1000D MKII

Panneau LED Godox LED 1000D MKII Daylight avec coupe-flux est un projecteur qui offre une température de couleur de 5600K avec une tolérance de ± 300 K. Dimmable de 10 à 100%, et peut être réglée avec sa télécommande avec une portée jusqu'à 165m, ou directement en local sur le panneau grâce à son écran LCD embarqué. Le LED 1000D II Daylight DMX a également une connectivité pour les contrôleurs DMX.

Caractéristiques :

Monture batterie Sony BP-L - Dimmable en local de 10 à 100% - DMX In/Out 5p - Livré avec coupe-flux 4 volets, télécommande, filtre diffuseur et alimentation secteur

Dim. : 430 x 460 x 100 mm

Contrôle : Télécommande HF ; Local

Température de couleur Kelvin : 5600 K

Indice de Rendu des Couleurs (IRC) : ≥ 90

Dimmable : 10 à 100%

Photométrie : 4400 lux à 1m

Angle de projection : 120°

Nombre de Led : 1024 Leds - 32 x 32

Alimentation : Alimentation "secteur" ; Monture batterie type "SONY NP-F"

Type de fixation : Spigot - Douille femelle 16 mm



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Livré avec Accessoires : Alimentation secteur ; Coupe-flux 4 volets ; Sac de transport

Consommation électrique : 70,00 W

Type de Led : Blanc Froid

Poids (net) : 2,51 kg

Dimensions (hors emballage) : Longueur : 46 cm - Largeur : 43 cm - Hauteur/Epaisseur/Profondeur : 10 cm

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		