

Projecteur Led ADJ 18P HEX IP 18 led 12W RGBWA+UV IP65



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	18PHEXIP
Alimentation :	Secteur Français

Projecteur Led ADJ 18P HEX IP 18 led 12W RGBWA+UV IP65

Le projecteur LED ADJ 18P HEX est un appareil d'éclairage professionnel polyvalent, conçu pour offrir des performances exceptionnelles dans une variété d'applications de spectacle. Equipé de 18 LEDs de 12 watts, le projecteur produit une luminosité élevée avec une grande variété de couleurs.

Le projecteur dispose de six couleurs (rouge, vert, bleu, ambre, blanc et UV) pour des effets de couleurs variés, ainsi que d'une fonction de mélange de couleurs pour des couleurs personnalisées. Il est également équipé d'un système de gradation pour un contrôle précis de l'intensité lumineuse.

Le projecteur LED ADJ 18P HEX dispose d'un boîtier robuste en métal pour une durabilité optimale et une utilisation intensive en tournée. Le boîtier dispose également d'un support double pour une installation facile sur des trépieds ou des structures de scène.

Le projecteur est également équipé d'une variété de fonctionnalités pratiques pour les professionnels de l'éclairage, telles que des programmes intégrés, une fonction de stroboscope, une gradation électronique linéaire et des modes de fonctionnement DMX, master/slave et sound active.

Avec son design compact et son poids léger, le projecteur LED ADJ 18P HEX est facilement transportable et convient à une grande variété de configurations de spectacle. Il est le choix parfait pour les musiciens, les DJs ou les installateurs.

Spécifications:



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

? Sources LED: 18 LEDs HEX 6-en-1 RGBWA+UV de 12-Watt chacune - Durée de vie (à 50.000 heures) 05 82 95 07 40

? Classification IP65

? Connexions IP65 PowerCon True1

? 6 Modes DMX: 6, 6+, 9, 9+, 10 & 12 canaux DMX

? 5 modes de fonctionnement: Mode couleur statique, mode gradation RGBAW & UV, mode Programme, mode macros couleur et mode DMX

? 63 macros couleur intégrées

? Fonctionnement sans scintillement(pas de scintillement caméra)

? 5 courbes de gradation sélectionnables(Standard, Stage, TV, Architectural & Theatre)

? Contrôle manuel du Gamma : 2.0 / 2.2 / 2.4 ou 2.8

? Contrôle manuel du taux de rafraichissement des LEDs: 900Hz /1kHz/1100Hz/1200Hz/1300Hz/1400Hz/1500Hz/2500Hz/4kHz/5kHz/10kHz /15kHz /20kHz /25khz

? Effet stroboscopique et pulsations

? Gradation électronique 0 - 100%

? Angle d'ouverture de faisceau: 30 degrés

? Menu IP65 à 4 boutons de navigation à l'arrière de l'unité

? Entrées/sorties DMX 3 pôles IP65

? Chainage de l'alimentation: 12 unités(120V); 24 unités(220V)

? Support RDM (Remote Devise Management)

? Double lyre de suspension & oeillet de sécurité

? Consommation électrique: 155,5 W

? Dimensions (LxlxH): 336 x 233 x 279mm / 13.25" x 9.25" x 11"

? Poids: 6,1kg /13.5 lbs.

Packaging :

Dimensions produit :	233mm X 336mm	Poids : 6Kg	EAN : 818651025132
----------------------	---------------	-------------	--------------------

Données non contractuelles