

4066-OP-A-B90-LH-S DPA - Micro serre-tête CORE+ 4066 Omni, Noir, MicroLock, petit

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : 4066-OP-A-B90-LH-S



4066-OP-A-B90-LH-S DPA - Micro serre-tête CORE+ 4066 Omni, Noir, MicroLock, petit arceau

4066-OP-A-B90-LH-S DPA - Micro serre-tête CORE+ 4066 Omni, Noir, MicroLock, Petit Arceau

Le micro serre-tête DPA 4066 CORE+ avec petit arceau est une référence absolue pour les professionnels de l'audio à la recherche d'un son irréprochable, d'une excellente discrétion et d'un confort adapté aux plus petites morphologies. Ce modèle, doté d'une capsule omnidirectionnelle de 5 mm et de la technologie CORE by DPA, combine précision sonore, robustesse et résistance à l'humidité. Très utilisé dans les environnements scéniques, théâtraux et corporate, il garantit une captation vocale naturelle avec une grande fiabilité.

Caractéristiques Principales :

Petit arceau : Idéal pour les têtes plus fines ou les enfants

Directivité : Omnidirectionnelle pour une captation homogène de la voix

Technologie CORE : Son plus précis, moins de distorsion, meilleure dynamique

Résistance à l'humidité : Double ventilation et bague anti-sueur intégrées

Perchette détachable et réversible : Positionnement à gauche ou à droite

Compatibilité universelle : Adaptateurs modulaires pour systèmes sans fil professionnels

Spécifications Techniques :



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Principe de fonctionnement : Pression, condensateur pré-polarisé
Réponse en fréquence : 20 Hz ? 20 kHz (Boost doux : +3 dB à 8-20 kHz / Boost fort : +10 dB à 12 kHz)
Sensibilité : 6 mV/Pa (± 3 dB à 1 kHz)
Niveau de bruit équivalent : Typ. 26 dB(A), max. 28 dB(A)
Distorsion (THD) : < 1% jusqu'à 139 dB SPL peak
Plage dynamique : Typ. 111 dB
SPL max (THD 10%) : 144 dB SPL peak
Impédance de sortie : 30 ? 40 ?
Alimentation : 5 à 10 V via adaptateur DPA / P48 avec DAD6001-BC (12 V min.)
Consommation : Typ. 1,5 mA (micro) / 3,5 mA avec adaptateur XLR
Connecteur : MicroLock (autres formats disponibles)
Poids : 14 g (avec câble et connecteur)
Longueur de câble : 1,2 m (\varnothing 1,6 mm)
Température de fonctionnement : -40 °C à +45 °C
Humidité relative : Jusqu'à 90 %

Points Forts :

Adapté aux petites têtes : Petit arceau confortable, maintien optimal
Qualité audio exceptionnelle : Son clair, fidèle et naturel pour la voix
Ultra résistant à l'humidité : Système anti-transpiration intégré
Modularité maximale : Connectique adaptable à tous les émetteurs sans fil majeurs
Fiabilité scénique : Matériaux durables, utilisés dans les productions les plus exigeantes

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 5713055025168
<i>Données non contractuelles</i>		