

4166-OP-F-B90-LH DPA - Micro serre-tête Flex Slim CORE+ 4166 Omni, 110 mm, Noir,

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : 4166-OP-F-B90-LH



4166-OP-F-B90-LH DPA - Micro serre-tête Flex Slim CORE+ 4166 Omni, 110 mm, Noir, MicroLock

4166-OP-F-B90-LH DPA - Micro serre-tête Flex Slim CORE+ 4166 Omni, 110 mm, Noir, MicroLock

Le micro serre-tête DPA 4166 CORE+ Flex Slim offre un équilibre parfait entre confort, discrétion et performance audio. Il combine la célèbre capsule omnidirectionnelle du 4066 avec une structure ultralégère, flexible et facile à ajuster. Ce modèle avec perchette de 110 mm est idéal pour les applications nécessitant une captation vocale naturelle et précise, tout en conservant un impact visuel minimal. Conçu pour les professionnels de la scène, de la conférence ou de la télévision, il assure une restitution sonore claire, sans distorsion, même à des niveaux SPL élevés.

Caractéristiques Principales :

Capsule omnidirectionnelle 5,4 mm : Son naturel avec excellent gain avant larsen

Technologie CORE by DPA : Plage dynamique étendue, faible distorsion

Perchette de 110 mm : Longueur standard idéale pour un placement précis

Structure Flex Slim : Ultralégère, flexible, discrète et ergonomique

Montage ambidextre : Peut se porter à gauche ou à droite

Connecteur MicroLock : Sécurisé et compatible avec les adaptateurs DPA

Résistant à l'humidité : Conception robuste avec protection interne

Spécifications Techniques :



Directivité : Omnidirectionnelle
Principe : Pression, condensateur pré-polarisé
Réponse en fréquence : 40 Hz ? 20 kHz (boost doux de 3 dB à 8?15 kHz)
Sensibilité : 6 mV/Pa (± 3 dB à 1 kHz)
Bruit équivalent : Typ. 26 dB(A), max. 28 dB(A)
Distorsion (THD) : < 1% jusqu'à 137 dB SPL peak
Plage dynamique : Typ. 111 dB
SPL max (THD 10%) : 144 dB SPL peak
Impédance de sortie : 30 ? 40 ? via MicroDot / 100 ? via DAD6001-BC
Compatibilité sans fil : Jusqu'à 300 m de câble avec adaptateur XLR DPA
Alimentation : 5?10 V (systèmes sans fil) ou P48 avec adaptateur XLR
Consommation : 1,5 mA (micro) / 3,5 mA avec DAD6001-BC
Connecteur : MicroLock (via adaptateurs MicroDot, LEMO, TA4F, mini-jack)
Poids total : 8,5 g (boom + oreillette + câble)
Longueur de perchette : 110 mm
Longueur de câble : 1,3 m (\varnothing 1,6 mm)
Température de fonctionnement : -40 °C à +45 °C
Humidité relative : Jusqu'à 90 %

Points Forts :

Confort extrême : Léger, flexible, à peine perceptible sur scène ou à l'écran
Audio irréprochable : Son naturel, transparent, sans distorsion
Grande polyvalence : Idéal pour conférences, théâtre, télé, musique
Modularité : Câble et connecteur détachables pour remplacement facile
Impact visuel minimal : Design épuré, parfait pour captation discrète

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 5713055031299

Données non contractuelles