PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

4188-DP-F-B90-LH DPA - Micro serre-tête Flex Slim CORE+ 4188 Directionnel, 120 mm

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	4188-DP-F-B90-LH

4188-DP-F-B90-LH DPA - Micro serre-tête Flex Slim CORE+ 4188 Directionnel, 120 mm, Noir, MicroLock

4188-DP-F-B90-LH DPA - Micro serre-tête Flex Slim CORE+ 4188 Directionnel, 120 mm, Noir, MicroLock

Le micro serre-tête DPA 4188 CORE+ Flex Slim combine la précision d?une capsule cardioïde de 5,4 mm avec un design ultraléger, flexible et discret. Ce modèle est idéal pour les environnements professionnels exigeants, où la captation vocale directionnelle, la réduction du bruit ambiant et la qualité sonore sont essentielles. Grâce à sa perchette de 120 mm et sa conception ambidextre, il assure un positionnement optimal et un port confortable, tout en restant quasi invisible à l?écran ou sur scène.

Caractéristiques Principales :

Directivité cardioïde : Rejette efficacement les bruits de fond et latéraux
Technologie CORE : Offre une dynamique étendue avec une distorsion minimale
Perchette fine de 120 mm : Positionnement précis pour une intelligibilité maximale
Structure Flex Slim : Ultralégère (8,5 g), confortable et discrète
Montage ambidextre : Peut être porté à gauche ou à droite
Compatibilité universelle : Fonctionne avec les principaux systèmes sans fil via adaptateurs DPA
Résistance à l?humidité : Idéal pour les environnements scéniques et intensifs

Spécifications Techniques :

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Type de capsule : Condensateur pré-polarisé
Directivité : Cardioïde
Principe de fonctionnement : Gradient de pression
Réponse en fréquence : 100 Hz ? 20 kHz, boost doux de 3 dB entre 8 et 20 kHz
Sensibilité : 6 mV/Pa (±3 dB à 1 kHz)
Niveau de bruit équivalent : Typ. 26 dB(A), max. 28 dB(A)
Distorsion (THD) : < 1 % jusqu'à 137 dB SPL peak
Plage dynamique : Typique 111 dB
SPL max (THD 10 %) : 144 dB SPL peak
Impédance de sortie : 30 ? 40 ? via MicroDot / 100 ? via DAD6001-BC
Alimentation : 5 à 10 V (systèmes sans fil) ou P48 via adaptateur XLR (min. 12 V)
Consommation : 1,5 mA (micro) / 3,5 mA avec DAD6001-BC
Connecteur : MicroLock (adaptable MicroDot, LEMO, TA4F, mini-jack...)
Poids total : 8,5 g (micro + oreillette + câble)
Longueur de câble : 1,3 m (Ø 1,6 mm)
Température de fonctionnement : -40 °C à +45 °C
Humidité relative : Jusqu?à 90 %

Points Forts :

Captation ciblée : Réduction du bruit ambiant et meilleure séparation des sources
Qualité sonore naturelle : Intelligibilité parfaite, idéale pour la voix parlée et chantée
Design discret et confortable : Léger, ergonomique, à peine visible à l?écran
Haute compatibilité : Fonctionne avec la majorité des émetteurs sans fil professionnels
Fiabilité professionnelle : Conçu pour les performances live, conférences et broadcast

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 5713055031053
		Données non contractuelles