

4266-OP-F-B90-LH DPA - Micro serre-tête Flex CORE+ 4266 Omni, 110 mm, Noir, Micro

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : 4266-OP-F-B90-LH



4266-OP-F-B90-LH DPA - Micro serre-tête Flex CORE+ 4266 Omni, 110 mm, Noir, MicroLock

4266-OP-F-B90-LH DPA - Micro serre-tête Flex CORE+ 4266 Omni, 110 mm, Noir, MicroLock

Le DPA 4266 CORE+ Flex associe la légendaire capsule omnidirectionnelle du 4066 à une structure flexible, légère et confortable, offrant ainsi une solution professionnelle idéale pour les environnements scéniques, événementiels et broadcast. Sa perchette fine de 110 mm assure un positionnement optimal pour la voix, tandis que son design ergonomique permet une mise en place rapide et une excellente tenue, même dans les situations les plus actives. Ce micro offre un son naturel, transparent et sans distorsion, même à fort volume sonore.

Caractéristiques Principales :

Capsule omnidirectionnelle 4066 : Qualité sonore exceptionnelle, naturelle et équilibrée

Technologie CORE : Réduction de la distorsion, dynamique améliorée

Perchette de 110 mm : Longueur standard pour un positionnement précis au coin de la bouche

Structure Flex : Légère, ergonomique, facile à ajuster à toutes les morphologies

Montage ambidextre : Utilisable à gauche ou à droite

Connexion MicroLock : Sécurisée et compatible avec les systèmes sans fil via adaptateurs

Conçu pour la scène : Résistant à l'humidité, maintien ferme et impact visuel minimal

Spécifications Techniques :



Directivité : Omnidirectionnelle
Principe : Pression, condensateur pré-polarisé
Réponse en fréquence : 40 Hz ? 20 kHz (boost doux de 3 dB à 8?20 kHz ou boost fort à 12 kHz)
Sensibilité : 6 mV/Pa (± 3 dB à 1 kHz)
Bruit équivalent : Typ. 26 dB(A), max. 28 dB(A)
Distorsion (THD) : < 1% jusqu'à 139 dB SPL peak
Plage dynamique : Typ. 111 dB
SPL max (THD 10%) : 144 dB SPL peak
Impédance de sortie : 30 ? 40 ? via MicroDot, 100 ? via DAD6001-BC
CMRR : > 60 dB (50 Hz à 15 kHz avec DAD6001-BC)
Alimentation : 5 à 10 V (sans fil) / P48 avec adaptateur XLR (12 V min.)
Consommation : 1,5 mA (micro) / 3,5 mA avec DAD6001-BC
Connecteurs disponibles : MicroLock, MicroDot, TA4F, LEMO 3 broches, mini-jack
Poids : 10 g (version simple oreillette)
Longueur de perchette : 110 mm
Longueur de câble : 1,25 m (\varnothing 1,6 mm)
Température de fonctionnement : -40 °C à +45 °C
Humidité relative : Jusqu'à 90 %

Points Forts :

Audio de référence : Basé sur la célèbre capsule du 4066
Design ergonomique : Léger, souple et très confortable à porter
Parfait pour la voix : Son précis, naturel, sans distorsion même à fort volume
Modularité complète : Perchette et câble interchangeables, connecteurs adaptables
Utilisation professionnelle : Compatible avec les systèmes sans fil les plus utilisés

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 5713055025731

Données non contractuelles