

## 4288-DP-F-F90-LH DPA - Micro serre-tête Flex CORE+ 4288 Directionnel, 120 mm, Beige

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	4288-DP-F-F90-LH



4288-DP-F-F90-LH DPA - Micro serre-tête Flex CORE+ 4288 Directionnel, 120 mm, Beige, MicroLock

4288-DP-F-F90-LH DPA - Micro serre-tête Flex CORE+ 4288 Directionnel, 120 mm, Beige, MicroLock

Le micro serre-tête DPA 4288 CORE+ Flex en version beige est une solution professionnelle haut de gamme pour les applications vocales en environnement exigeant. Sa capsule cardioïde issue du modèle 4088 garantit un son précis et un excellent rejet des bruits indésirables. Avec sa perchette directionnelle de 120 mm et son design ultra discret, ce modèle est parfait pour les scènes, les tournages ou les conférences où l'esthétique est aussi importante que la qualité audio.

### Caractéristiques Principales :

Micro directionnel cardioïde : Excellente séparation des sources, réduction du bruit de fond

Technologie CORE : Son plus pur, moins de distorsion, plus de dynamique

Perchette 120 mm : Placement précis au coin de la bouche

Structure Flex légère : Confort optimal, montage ambidextre

Coloris beige : Idéal pour une invisibilité sur peau claire ou caméra

Connectique MicroLock : Fiable, sécurisée, compatible sans fil

### Spécifications Techniques :



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Réponse en fréquence : 100 Hz ? 20 kHz (boost 4?6 dB à 15 kHz)

Sensibilité : 6 mV/Pa

Bruit équivalent : Typ. 26 dB(A)

SPL max : 144 dB SPL peak

Impédance de sortie : 30?40 ? / 100 ? avec DAD6001-BC

Alimentation : 5?10 V ou P48 via adaptateur XLR

Connecteur : MicroLock

Poids : 10 g

Longueur de perche : 120 mm

Longueur de câble : 1,25 m ? Ø 1,6 mm

Température : -40 °C à +45 °C

Humidité : Jusqu'à 90 %

#### Points Forts :

Son directionnel précis : Idéal pour le chant, les discours, les interviews

Design discret : Parfait pour les environnements télévisuels ou scéniques

Confort longue durée : Léger, bien ajusté, presque imperceptible

Grande fiabilité : Résistant à l'humidité et aux fortes pressions acoustiques

Connectique flexible : Adaptable aux principaux systèmes sans fil

#### Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 5713055030872

*Données non contractuelles*