

7PX HEX ADJ FLAT Blanc Par led 5x10W RGBWA-UV



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	5PHEXP

7PX HEX ADJ FLAT Blanc Par led 5x10W RGBWA-UV

Le 5P HEX Pearl d'ADJ est un PAR à LED comprenant 5 LEDs 6-en-1 HEX RGBAW-UV de 10W. Ce wash d'un angle d'ouverture de 30 degrés permet de projeter toutes les nuances de couleurs grâce au mélange des couleurs rouges, vertes, bleues, blanches, ambres et même ultraviolet. Il n'est pas seulement un projecteur conçu pour la scène, mais peut bien sûr être utilisé en uplighting lors d'événements grâce à ses connecteurs DMX et CEI latéraux. Le 5P HEX Pearl comprend 4 modes DMX (6, 7, 8 et 12 canaux DMX), 5 modes opérationnels, 5 courbes de gradation, une opération sans scintillement pour l'utilisation dans les productions TV) et un affichage à 4 boutons de navigation pour faciliter la configuration. Vous pouvez chaîner jusqu'à 8 unités avec les connecteurs CEI In/Out latérales. Le 5P Hex Pearl est compatible avec la télécommande à radiofréquences ADJ Dotz PAR RF incluse ou peut être pilotée par DMX via une console ou encore via ses programmes internes automatiques. - Puissant PAR à LEDs comprenant 5 LEDs 6-en-1 RGBAW & UV de 10W chacune - Mélange RGBAW + UV fluide - Idéal comma Wash architectural ou en utilisation scénique - Entrées/sorties CEI et DMX latérales permettent de poser le PAR directement au sol - 4 modes DMX : 6, 7, 8 & 12 canaux DMX - 5 modes opérationnels: Couleur statique, Gradation, Auto, musical ou DMX - Opération sans scintillement (pas de scintillement sur les cameras) - 7 programmes intégrés - 63 macros couleur intégrées - 5 courbes de gradation sélectionnables (Standard, Scène, TV, Architectural & Théâtre) - Effet stroboscopique et pulsation - Gradation électronique 0 - 100% - Angle d'ouverture de faisceau: 30 degrés - Affichage digital à 4 boutons de navigation à l'arrière - Compatible avec la télécommande à radiofréquences Dotz PAR RF (incluse) - Double lyre d'accrochage permet de poser le PAR au sol ou de l'accrocher dans une structure - Entrées/Sorties DMX 3-pôles - Entrées/Sorties CEI (8 x 5P Hex?s max. @ 110V, 21 x 5P Hex?s max. @ 240V) - Source LED : 5x 10-Watt RGBAW + UV (durée de vie estimée à 50.000 heures) - Consommation électrique: 60W total (@ Full On) - Alimentation multi-voltage: CA 100-240V, 50/60Hz (CEI In/Out) - Dimensions (LxlxH): 210 x 100 x 220mm - Poids: 2 kg

Packaging :

Dimensions produit : 220mm X 220mm

Poids : 2Kg

Données non contractuelles