

A7X Adam Audio Enceinte de monitoring biamplifié 100W+50W RMS Noir mat

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	A7X



A7X Adam Audio Enceinte de monitoring biamplifié 100W+50W RMS Noir mat

Amplification :

Woofer (1/2) : 100 watts / 150 watts

Aigu (1/2) : 50 watts / 75 watts

Réponse en fréquences : 42 Hz à 50 kHz

Woofer :

Diamètre du saladier : 175 mm / 7 pouces

Diamètre de la bobine mobile : 38 mm / 1,5 pouce

Matériau de la membrane : Carbone, Rohacell et fibre de verre

Medium : NA

Tweeter : X-ART

Surface de la membrane : 2420 mm² / 4 pouces²

Diamètre de membrane équivalent : 56 mm / 2 pouces

Multiplication de la vitesse : 4:1

Poids de la membrane : 0,17 g

Entrées : Analogiques : XLR / RCA



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Contrôles :

Volume : de -inf. à +14 dB

Niveau du tweeter : ± 4 dB

Adaptation à l'acoustique du lieu EQ > 5 kHz : ± 6 dB

Adaptation à l'acoustique du lieu EQ < 300 Hz : ± 6 dB

Divers :

THD, 90 dB à 1 m, > 100 Hz : < 0,5%

Pression acoustique maximale, sinusoïdale de 100 Hz à 3 kHz, à 1 m : > 106 dB

Niveau de pression crête max. / pair à 1 m : > 114 dB

Fréquence de coupure : 2.500 Hz

Impédance d'entrée : 30 kOhms

Garantie : 5 ans

Dimensions/poids : 337 x 201 x 280 mm/ 9,2 kg

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 9Kg

EAN : 4260113132531

Données non contractuelles