

Câble DMX & alim Neutrik powerCON TRUE1 TOP & Neutrik IP65 XLR 5 pôles 10 m



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	AH-8101PSDP51000NIP65
-------	-----------------------

Câble DMX & alim Neutrik powerCON TRUE1 TOP & Neutrik IP65 XLR 5 pôles 10 m

Câble Hybride Neutrik ? PowerCON TRUE1 TOP & XLR 5 Pôles IP65, 10 m

Ce câble hybride professionnel Neutrik offre une solution tout-en-un pour l'alimentation électrique et la transmission de signaux DMX. Conçu pour les environnements techniques exigeants, il combine robustesse, fiabilité et praticité. Grâce à ses connecteurs PowerCON TRUE1 TOP et XLR 5 pôles IP65, ce câble de 10 mètres permet une installation rapide et sécurisée sans enchevêtrement de câbles, idéal pour les scènes, tournées et événements en extérieur.

Caractéristiques Principales :

Type : Câble hybride (alimentation + DMX)

Connecteurs : Neutrik PowerCON TRUE1 TOP & XLR 5 pôles IP65

Longueur du câble : 10 mètres

Longueur de l'épissure : 40 cm (séparation alimentation / DMX)

Section du câble d'alimentation : 3 x 2,5 mm²

Section du câble DMX : 2 x 0,22 mm²

Blindage DMX : 95 % pour une protection optimale contre les interférences

Gaine extérieure : PVC noir avec gaine thermorétractable transparente incluse

Spécifications Techniques :

Diamètre global : 17 mm
Poids : 1,4 kg
Température d'utilisation : de -20 °C à +70 °C
Matériau des conducteurs : Cuivre nu
Connecteurs alimentation : NAC3FC-W-TOP (entrée) / NAC3MX-W-TOP (sortie)
Connecteurs DMX : NC5FX-TOP (femelle) / NC5MX-TOP (mâle)
Structure alimentation : 96 x 0,10 mm² ? 2,5 mm² ? AWG 14
Structure DMX : 2 x 0,22 mm² ? AWG 24
Diamètre câble alimentation : 10 mm
Diamètre câble DMX : 5 mm
Résistance conducteur : 85 Ohms/km
Impédance DMX : 120 Ohms

Points Forts :

2 en 1 : Câble combiné alimentation + DMX, pour un câblage simplifié
Qualité Neutrik : Connecteurs professionnels fiables et résistants
Idéal pour la scène : Moins de câbles, plus d'efficacité et de sécurité
Identification facile : Gaine thermorétractable transparente fournie pour marquage personnalisé
Conçu pour durer : Matériaux robustes, blindage haute densité et compatibilité IP65

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 1Kg	EAN : 4049521660443
<i>Données non contractuelles</i>		