

## Lyre led Cameo AURO® SPOT Z 300 200W avec zoom



### CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	AH-CLASZ300
Alimentation :	Secteur Français
Luminosité :	7500 lm

### Lyre led Cameo AURO® SPOT Z 300 200W avec zoom

Avec ses fantastiques projections de gobos, ses effets de morphing et mid-air, le Cameo AURO® SPOT Z 300 est conçu pour créer des jeux de lumières fascinants. Compacte et pourtant richement équipée, cette lyre de type spot compatible RDM offre des angles de dispersion sélectionnables de 540° ou 630° en pan et 270° en tilt avec une résolution de 16 bits et une correction automatique de la position. La plage de zoom de 10° à 25° permet des projections de courte et de longue portée, qui restent nettes à tout moment grâce à la focalisation motorisée.

L'AURO® SPOT Z 300 est équipée d'une LED blanc froid de 200 watts extrêmement lumineuse. Sans scintillement, elle se distingue par sa dispersion de la lumière parfaitement homogène et sans point de focalisation. Une roue chromatique à réglage progressif avec 8 couleurs vives, deux prismes, deux roues de gobos, 6 gobos indexables et rotatifs faciles à remplacer, 6 gobos fixes : la lyre est ainsi parée au mieux pour des performances professionnelles captivantes.

En plus du pilotage via DMX, l'AURO® SPOT Z 300 peut aussi être utilisée en mode automatique et avec des macros programmables librement en mode autonome ou mode maître-esclave. Les fonctions DMX comprennent un stroboscope rapide, un effet gobo Shake et une gradation homogène. Un ventilateur thermorégulé installé dans un boîtier robuste en ABS et métal assure le refroidissement et un fonctionnement silencieux. Des connecteurs DMX 3 et 5 broches et des embases secteurs compatibles powerCon permettent un montage confortable en série, et l'écran à 6 touches fonctionnant sur batterie garantit une configuration indépendante du secteur. L'AURO® SPOT Z 300 est livrée avec un cordon d'alimentation et deux omégas de fixation.



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Lyre asservie de type spot compacte d'un flux lumineux de 7 500 lm

Plage de zoom de 10° à 25°

Dispersion de la lumière parfaitement homogène sans point de focalisation

Correction automatique de position

Focalisation motorisée

2 roues de gobos, 6 gobos rotatifs (indexables et interchangeables) et 6 gobos fixes + ouvert

Roue chromatique à réglage progressif avec 8 couleurs intenses + ouvert

Prisme circulaire à 6 faces et linéaire à 5 faces rotatif et indexable

4 macros programmables pour les modes autonome (Standalone) et maître-esclave (Master-Slave)

Filtre de soft frost pour effets wash

Sans scintillement pour une utilisation dans des studios de télévision, de cinéma et de photographie

Écran avec 6 touches fonctionnant sur batterie pour configuration offline

Type de produit

Lyres à LED

Type

Projecteur asservi (lyre)

Spectre de couleurs

Blanc froid

Nombre de LED

1 LED 200 W

Fréquence de rafraîchissement

3600 Hz, 1200 Hz, 12000 Hz, 2000 Hz, 25000 Hz, 800 Hz

Angle de dispersion

10 - 25 °

Nombre de couleurs

Roue de couleurs réglable en continu avec 8 couleurs + blanc

Entrée DMX

Connecteur XLR mâle 3 points, Connecteur XLR mâle 5 points

Sortie DMX

Connecteur XLR femelle 3 points, Connecteur XLR femelle 5 points

Modes DMX

17 canaux, 20 canaux

Fonctions DMX

Dimmer, Focus, Frost, Macro mouvement, Pan/Tilt, Paramètres système, rotation Gobo, Strobe, 2 prismes, Gobo Shake, Pan/Tilt fine, Programmes Auto, Roue de couleurs, Roue de gobos, Roue de gobos rotative

Mouvement PAN / TILT

540° / 630°, 270°

Modes autonomes

Macros utilisateur, Programmes Auto, Mode Master / Slave

Pilotage

RDM activé, DMX512

Réglages

Enter, 4 x touches fléchées, Mode

Tension secteur

100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Consommation électrique

320 W

Fusible

T4AL250V (5 x 20 mm)

Température d'utilisation

0 - 40 °C

Taux d'hygrométrie relative

< 85 %, pas de condensation

Embase secteur  
Neutrik powerCON IN / OUT

Matériau boîtier et couleur  
Métal, plastique ABS noir

Éclairage lumineux  
162000 lx @ 1 m

Flux lumineux  
7500 lm

Largeur \* Hauteur \* Profondeur  
282 mm \* 469 mm \* 186 mm

Poids  
11,2 kg

Accessoires (inclus)  
Livré avec câble secteur équipé d'un connecteur Neutrik powerCON, longueur 1 m, 2 demontage en oméga

Packaging :			
Dimensions produit :	282mm	Poids : 11Kg	EAN : 4049521394898
<i>Données non contractuelles</i>			