

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

STUDIO PAR 6 G2 Cameo - Projecteur PAR à LED 12x12W RGBAWUV 6-en-1



CARACTERISTIQUES GENERALES :
Réf : AH-CLPST6G2

STUDIO PAR 6 G2 Cameo - Projecteur PAR à LED 12x12W RGBAWUV 6-en-1

STUDIO PAR 6 G2 Cameo - Projecteur PAR à LED 12x12W RGBAWUV 6-en-1

Le STUDIO PAR 6 G2 de Cameo est un projecteur PAR à LED performant et silencieux, pensé pour répondre aux exigences professionnelles les plus élevées. Doté de 12 LED 6-en-1 RGBAWUV de 12 W, il offre un éclairage puissant et homogène avec une large palette de couleurs. Compact, intuitif et entièrement configurable, il est idéal pour les scènes live, les plateaux TV, le théâtre ou les événements d'entreprise.

Caractéristiques principales :

12 LED 6-en-1 (RGBAWUV) de 12 W avec un flux lumineux de 4 700 lm Design optimisé pour une utilisation professionnelle simplifiée Fréquence PWM réglable jusqu?à 25 kHz pour un éclairage sans scintillement Mode Silent Fan assurant un fonctionnement pratiquement silencieux Contrôle sans fil via W-DMX? (avec clé iDMX Cameo en option) Affichage OLED et interface intuitive à 4 boutons Tenon TV rabattable SPIN16® 16 mm disponible en option Entrées/sorties DMX 3 broches avec multiples modes (jusqu?à 18 canaux)

Spécifications techniques :



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Type : Projecteur PAR à LED Spectre de couleurs : RGBWA + UV

Durée de vie moyenne des LED : 30 000 heures

Flux lumineux: 4 700 lm

Angle de faisceau : 21° / Angle de champ : 35°

Strobe : 0 ? 20 Hz CRI : > 74 Ra

Résolution de gradation : 16 bits, avec courbes linéaire, logarithmique, carrée et exponentielle

Modes DMX: 1, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 18 canaux

Réglages : Écran OLED + 4 boutons (Menu, Haut, Bas, Enter)

Alimentation: 100? 240 V, 50? 60 Hz Consommation maximale: 125 W

Boîtier : Aluminium moulé avec revêtement en poudre noir

Dimensions: 360 x 310 x 250 mm

Poids: 5,1 kg

Indice de protection: IP20

Température de fonctionnement : -10 à 40 °C

Points forts:

Excellente qualité d?éclairage pour un rendu professionnel sur scène ou en studio Modulation PWM ultra-flexible pour une compatibilité parfaite avec la vidéo et la captation Silence de fonctionnement idéal pour les environnements sensibles au bruit Installation rapide et intuitive grâce à son interface OLED et son design optimisé Contrôle sans fil possible pour une flexibilité maximale en utilisation scénique Compatible avec des montages personnalisés via le système SPIN16®

	Packaging :		
Dimensions produit :	F	Poids : 5Kg	EAN: 4049521688904
			Données non contractuelles