

Cameo Q-Spot 40i W - Spot compact d'extérieur à LED RGBA de 40 W, modèle blanc

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : AH-CLQS40IW

**Cameo Q-Spot 40i W - Spot compact d'extérieur à LED RGBA de 40 W, modèle blanc**

Éclairer les objets avec une grande précision et les mettre en scène avec des couleurs éclatantes, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur - telle est la spécialité du Cameo Q-Spot 40i. Le projecteur compact, classé IP65, convient tout aussi bien aux fêtes de jardin privées et aux parcs publics qu'aux galeries et musées. Il est muni d'une puissante LED RGBA de 40 W, qui a une durée de vie de 50 000 heures et qui est livrée avec une protection anti-éblouissement rotative à 360°.

Le spot compatible RDM dispose d'une lentille spécialement développée avec un angle de départ étroit de 4,5° ; deux lentilles de rechange de respectivement 10° et 25° offrent plus de flexibilité. Grâce à une résolution de 16 bits, le Q-Spot 40 atteint des mélanges de couleurs RGBW intenses et une haute définition et produit un effet dimmer continu à courbes et réponses sélectionnables. Il fonctionne sans scintillement, et un refroidissement par convection efficace garantit un fonctionnement silencieux et un coût de maintenance minime.

Le Q-Spot 40i dispose de 4 modes DMX, du pilotage automatique, et peut fonctionner en mode Master (maître), Slave (esclave) ou Standalone (autonome). Une télécommande infrarouge pratique est disponible en option. Le projecteur dispose d'un afficheur OLED à 4 touches tactiles pour une configuration facile. Le boîtier robuste en métal comporte des entrées et sorties DMX à 3 broches qui sont vissables de manière imperméable à l'eau et qui permettent un montage en série facile. Le Q-Spot 40i est disponible avec le boîtier noir (réf. CLQS40IB) ou blanc (réf. CLQS40IW).

Spot compact à LED-Outdoor blanc chaud de 40 Watts, RGBA-LED



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Certifié IP65 pour une installation permanente à l'extérieur

Lentille spécialement développée à angle de dispersion de 4,5° pour une répartition uniforme de la lumière.

Compatible RDM

Protection anti-éblouissement rotative à 360°

Résolution 16 bits, pour des couleurs haute définition et un effet dimmer continu

4 courbes de gradation différentes à réponse sélectionnable

4 modes DMX plus modes Master, Slave ou autonome

Télécommande infrarouge incluse

Afficheur OLED avec 4 touches utilisateur tactiles, pour configuration facile

Refroidissement par convection, utilisation silencieuse

Y compris pointe au sol et 2 lentilles de rechange avec un angle de faisceau de 10 ° et 25 °

Disponible en noir ou blanc

Type de produit

Projecteurs PAR à LED

Type

Extérieur

Spectre de couleurs

RGBA

Nombre de LED

1

Type de LED

40 W

Durée de vie moyenne de la LED

50000 heures

Fréquence de rafraîchissement

3600 Hz

Angle de dispersion

13 °, 4 °, 5 °, 6 °

Entrée DMX

Connecteur 3 pôles IP65, à visser

Sortie DMX

Connecteur 3 pôles IP65, à visser

Protocoles

USITT DMX-512

Modes DMX

3 canaux 1, 2 canaux, 4 canaux, 9 canaux

Fonctions DMX

Colour Jump, colour macro, Master Dimmer, RGBW, Strobe

DMX sans fil

Non

Modes autonomes

Colour Fade, Colour Jump, Slave Mode, Auto Run, Dimmer Mode

Réglages

Value Down, Value Up, Enter, Mode

Indicateurs

afficheur OLED

Tension secteur

100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Combien d'appareils peuvent être raccordés (110 V)

5

Combien d'appareils peuvent être raccordés (240 V)

5

Consommation électrique
48 W

Embase secteur
Connecteur 3 points spécifique, verrouillage par vis

Intensité de sortie maxi
12 A

Connecteur d'alimentation
Connecteur 3 pôles IP65, à visser

Matériau boîtier
Métal

Couleur coffret
noir

Classe IP
IP65

Refroidissement
Convexion

Éclairage lumineux
36900 lx @ 1 m

Flux lumineux
582 lm

Température maximale de fonctionnement
0 - 40 °C

Largeur
107 mm

Hauteur (mm)
150 mm

Profondeur
160 mm

Poids
1,9 kg

Packaging :			
Dimensions produit :	107mm	Poids : 2Kg	EAN : 4049521383076
<i>Données non contractuelles</i>			