

Cameo ROOT PAR 4 SET 1 - Set composé de 4 x CLROOTPAR4 avec télécommande



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-CLROOTPAR4SET1

Cameo ROOT PAR 4 SET 1 - Set composé de 4 x CLROOTPAR4 avec télécommande infrarouge (CLPFLAT1REMOTE)

Puissant projecteur PAR à LED Quad Color 7 x 4 W offrant un flux lumineux de 1350 lm

Excellent mélange de couleurs RGBW

Éléments optiques optimisés pour une intensité lumineuse homogène

Entrée et sortie DMX et secteur, possibilité de connecter plusieurs appareils en série

Fonction Delay DMX EZchase® exclusive et brevetée, pour des effets chase simples

Raccordement électrique compatible powerCON

Configuration via quatre touches utilisateur et un afficheur OLED

Micro intégré pour contrôle sonore

Port USB destiné à accueillir la clé iDMX®, pour une connexion DMX sans fil via W-DMX?

Coffret ABS compact et de faible épaisseur avec pieds en caoutchouc

Type de produit

Projecteurs PAR à LED

Type



Set

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Couleur
noir

Poids
4,9 kg

CLPFLAT1REMOTE - FLAT PAR CAN REMOTE

Type de produit
Accessoires pour projecteurs PAR à LED

Type
Télécommandes

Largeur
52 mm

Hauteur (mm)
85 mm

Profondeur
7 mm

Poids
0,01 kg

Accessoires (fournis)
Pile (type CR2025)

Type de produit
Projecteurs PAR à LED

Spectre de couleurs
RGBW

Nombre de LED
7

Type de LED
4 W

Fréquences LED (PWM)
650 Hz, 1530 Hz, 2150 Hz, 4000 Hz

Angle de dispersion
19 °

Entrée DMX
3 pôles mâle

Sortie DMX
3 pôles femelle

Fonctions DMX
colour macro, Dimmer, Dimmer fin, DMX Delay, RGBW, Sensibilité au son, Speed Selection, Strobe

Pilotage
DMX512, Infrarouge

Modes autonomes
Loop, Préréglages de couleurs, Programmes Auto, programmes Son, Static, User Colours

Réglages
Bas, Enter, Haut, Mode

Indicateurs
afficheur OLED

Tension secteur
100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Consommation électrique
38 W

Embase secteur
Blanc Power Twist, blue Power Twist male

Matériau boîtier
plastique ABS

Couleur coffret
noir

Refroidissement
Convexion

Éclairage lumineux
7850 lx

Flux lumineux
1350 lm

Fusible
F3A / 250 V

Taux d'hygrométrie relative
< 80 %, pas de condensation



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Température d'utilisation
0 - 40 °C

Largeur
195 mm

Hauteur (mm)
133 mm

Longueur (mm)
195 mm

Poids
1,2 kg

Accessoires (fournis)
Câble secteur, Support de montage

Packaging :			
Dimensions produit :	195mm X 195mm	Poids : 1Kg	EAN : 4049521465086
<i>Données non contractuelles</i>			