

**Cameo ROOT PAR 6 - Projecteur PAR RGBAW + UV 6 x 12 W**

## CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : AH-CLROOTPAR6

**Cameo ROOT PAR 6 - Projecteur PAR RGBAW + UV 6 x 12 W**

Pour des effets lumineux professionnels ambitieux, mais aussi pour les événements plus modestes, il existe dorénavant la solution optimale. Ce projecteur PAR FLAT intègre des fonctions utiles et judicieuses, que seuls les appareils professionnels haut de gamme réunissent : il se distingue par des équipements de qualité supérieure, comme l'afficheur OLED, la fonction Delay DMX EZchase® brevetée et des raccordements électriques compatibles powerCON inédits. Il peut en outre être complété par la technologie W-DMX? grâce à la clé iDMX® proposée en option.

La connexion en série de plusieurs appareils permet de réaliser des shows lumineux variés et hauts en couleurs. Laissez parler votre créativité sans restriction : le signal DMX et l'entrée/sortie secteur sont bouclés simplement par chaque unité. Vous avez ainsi la possibilité d'exploiter pleinement le potentiel de la fonction Delay DMX EZchase® unique et brevetée, qui vous permettra de créer de fascinants motifs défilants et des changements de couleur avec un minimum de travail de programmation.

Grâce à ce projecteur PAR à LED Hex Color de 6 x 12 W, les musiciens, DJ et sociétés de location de matériel bénéficient d'un puissant flux lumineux de 1800 lm. Le ROOT PAR 6 de Cameo permet non seulement de réaliser un excellent mélange de couleurs RGBWAUV, mais aussi de produire différentes nuances de blancs avec une grande flexibilité. Les couleurs et les paramètres peuvent en outre être configurées très facilement, même sans télécommande, via quatre touches et l'afficheur OLED. La commande s'effectue par DMX en mode maître/esclave (Master-Slave) ou autonome (Stand-Alone), le micro intégré servant à la synchronisation sonore. Une télécommande infrarouge est proposée en option (réf. CLPFLAT1REMOTE).

Une équerre de montage est fournie. La vis Tilt également incluse permet d'utiliser le projecteur PAR FLAT à LED

comme éclairage Uplight même sans étrier. Doté d'un boîtier robuste, plat et compact, il est équipé d'un raccordement électrique compatible powerCON, il résiste également aux contraintes des tournées et se révèle très fiable, notamment grâce à son mode de refroidissement par convection passif sans ventilateur. Ce projecteur spot à LED est ultra-moderne : son port USB peut accueillir une clé iDMX® en vue d'établir une connexion DMX sans fil via W-DMX®.

Les possibilités d'utilisation sont multiples : dans la sphère privée pour des fêtes et des anniversaires, comme éclairage d'ambiance ou pour des discothèques mobiles. Ce projecteur PAR FLAT à LED compact vous permettra d'exprimer votre passion pour l'éclairage et votre amour des couleurs en toute occasion et de produire de fabuleux effets chatoyants.

Puissant projecteur PAR à LED Hex Color 6 x 12 W offrant un flux lumineux de 1800 lm  
Excellent mélange de couleurs RGBWAUV  
Éléments optiques optimisés de qualité supérieure, pour une intensité lumineuse homogène et une puissance maximale  
Entrée et sortie DMX et secteur, possibilité de connecter plusieurs appareils en série  
Fonction Delay DMX EZchase® exclusive et brevetée, pour des effets chase simples  
Raccordement électrique compatible powerCON  
Configuration via quatre touches utilisateur et un afficheur OLED  
Micro intégré pour contrôle sonore  
Port USB destiné à accueillir la clé iDMX®, pour une connexion DMX sans fil via W-DMX®  
Coffret ABS compact et de faible épaisseur avec pieds en caoutchouc  
Livré avec double équerre de montage réglable, vis Tilt pour une utilisation comme éclairage Uplight

Type de produit  
Projecteurs PAR à LED

Spectre de couleurs  
RGBWA + UV

Nombre de LED  
6

Type de LED  
12 W

Fréquences LED (PWM)  
650 Hz, 1530 Hz, 2150 Hz, 4000 Hz

Angle de dispersion  
36 °

Entrée DMX  
3 pôles mâle

Sortie DMX  
3 pôles femelle

Fonctions DMX  
colour macro, Dimmer, Dimmer fin, DMX Delay, RGBWA + UV, Sensibilité au son, Speed Selection, Strobe

Pilotage  
DMX512, Infrarouge

Modes autonomes  
Loop, Préréglages de couleurs, Programmes Auto, programmes Son, Static, User Colours

Réglages  
Bas, Enter, Haut, Mode

Indicateurs  
afficheur OLED

Tension secteur  
100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Consommation électrique  
58 W

Embase secteur  
Blanc Power Twist, Blue Power Twist

Matériau boîtier  
plastique ABS

Couleur coffret  
noir

Refroidissement  
Convexion

Éclairage lumineux  
10700 lx @ 1 m

Flux lumineux  
1800 lm

Fusible  
F3AL / 250 V

Température d'utilisation  
0 - 40 °C

Largeur  
195 mm

Hauteur (mm)  
133 mm

Longueur (mm)  
195 mm

Poids  
1,2 kg

Accessoires (fournis)  
Câble secteur, Support de montage

Packaging :

Dimensions produit :	195mm X 195mm	Poids : 1Kg	EAN : 4049521449697
----------------------	---------------	-------------	---------------------

