

Cameo ROOT PAR 6 SET 1 - Set composé de 4 x CLROOTPAR6 avec télécommande



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-CLROOTPAR6SET1

Cameo ROOT PAR 6 SET 1 - Set composé de 4 x CLROOTPAR6 avec télécommande infrarouge (CLPFLAT1REMOTE).

Puissant projecteur PAR à LED Hex Color 6 x 12 W offrant un flux lumineux de 1800 lm

Excellent mélange de couleurs RGBWAUV

Éléments optiques optimisés de qualité supérieure, pour une intensité lumineuse homogène et une puissance maximale

Entrée et sortie DMX et secteur, possibilité de connecter plusieurs appareils en série

Fonction Delay DMX EZchase® exclusive et brevetée, pour des effets chase simples

Raccordement électrique compatible powerCON

Configuration via quatre touches utilisateur et un afficheur OLED

Micro intégré pour contrôle sonore

Port USB destiné à accueillir la clé iDMX®, pour une connexion DMX sans fil via W-DMX?

Coffret ABS compact et de faible épaisseur avec pieds en caoutchouc

Type de produit

Projecteurs PAR à LED

Type
Set

Couleur
noir

Poids
4,9 kg

CLPFLAT1REMOTE - FLAT PAR CAN REMOTE

Type de produit
Accessoires pour projecteurs PAR à LED

Type
Télécommandes

Largeur
52 mm

Hauteur (mm)
85 mm

Profondeur
7 mm

Poids
0,01 kg

Accessoires (fournis)
Pile (type CR2025)

CLROOTPAR6 - ROOT PAR 6

Type de produit
Projecteurs PAR à LED

Spectre de couleurs
RGBWA + UV

Nombre de LED
6

Type de LED
12 W

Fréquences LED (PWM)
650 Hz, 1530 Hz, 2150 Hz, 4000 Hz

Angle de dispersion
36 °

Entrée DMX
3 pôles mâle

Sortie DMX
3 pôles femelle

Fonctions DMX
colour macro, Dimmer, Dimmer fin, DMX Delay, RGBWA + UV, Sensibilité au son, Speed Selection, Strobe

Pilotage
DMX512, Infrarouge

Modes autonomes
Loop, Préréglages de couleurs, Programmes Auto, programmes Son, Static, User Colours

Réglages
Bas, Enter, Haut, Mode

Indicateurs
afficheur OLED

Tension secteur
100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Consommation électrique
58 W

Embase secteur
Blanc Power Twist, Blue Power Twist

Matériau boîtier
plastique ABS

Couleur coffret
noir

Refroidissement
Convexion

Éclairage lumineux
10700 lx @ 1 m

Flux lumineux
1800 lm

Fusible
F3AL / 250 V

Température d'utilisation
0 - 40 °C

Largeur
195 mm

Hauteur (mm)
133 mm

Longueur (mm)
195 mm

Poids
1,2 kg

Accessoires (fournis)
Câble secteur, Support de montage

Packaging :

Dimensions produit : 195mm X 195mm

Poids : 1Kg

EAN : 4049521465079

Données non contractuelles