

## Cameo THUNDER WASH 600 UV projecteur UV LED 130 W

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-CLTW600UV



### Cameo THUNDER WASH 600 UV projecteur UV LED 130 W

Surprenez votre public avec de fantastiques effets à UV et le Thunder Wash 600 UV de Cameo, le dernier modèle de la série à succès Thunder Wash. Équipée au total de 648 LED SMD ultraviolet, cette puissante lumière noire constitue l'alternative parfaite aux lampes UV classiques de 400 watts pour réaliser des économies d'énergie.

En plus du pilotage par DMX en 4 modes différents, le faisceau wash UV sans scintillement s'utilise aussi en mode autonome, maître ou esclave. Ce dispositif offre un large angle de dispersion de 75° et est doté de fonctions stroboscope et variateur ainsi que d'une microphone intégré pour commander le son.

La navigation à travers le menu et la configuration sont évidemment facilitées grâce à l'afficheur lumineux 4 touches à LED. Le solide boîtier métallique du Thunder Wash 600 UV est équipé d'embases DMX et CEI à 3 broches et d'une équerre de montage universelle.

130 W de puissance LED

648 LED SMD RGBW de 0,2 W d'une durée de vie d'env. 25 000 heures

Angle de dispersion large de 75°

Longueur d'onde de 395 nm pour une fluorescence maximale

Pilotage DMX, pilotage par la musique et commande manuelle

Modes de fonctionnement autonome et maître/esclave

Sans scintillement, parfait pour une utilisation avec des caméras de cinéma et de télévision

Écran à LED à 4 touches pour une navigation à travers le menu et une configuration aisées

Type de produit

Projecteurs PAR à LED

Type

Washlight

Spectre de couleurs

UV

Nombre de LED

648

Type de LED

0,2 W

Longueur d'onde

395 nm

Angle de dispersion

75 °

Fréquence de rafraîchissement

> 8000 Hz

Entrée DMX

Connecteur XLR mâle 3 points

Sortie DMX

Connecteur XLR femelle 3 points

Modes DMX

1 canal 1, 2 canaux, 4 canaux, 1 canal 2

Fonctions DMX

Dimmer, Sound Control, Strobe, durée

Modes autonomes

Sound Control, Strobe, Dimmer

Réglages

Enter, Mode, Value Down, Value Up

Indicateurs

écran LED

Tension secteur

100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Consommation électrique

160 W

Embase secteur

entrée CEI

Matériau boîtier

Métal

Couleur coffret

noir

Dimensions (sans support)

Largeur

335 mm

Hauteur (mm)  
93 mm

Profondeur  
197 mm

Poids  
4,1 kg

Packaging :			
Dimensions produit :	335mm	Poids : 4Kg	EAN : 4049521379666
<i>Données non contractuelles</i>			