PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Gravity PAD C B 2 - Rideau larg 1,20m hauteur 2.05m Molton court pour système de r

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-GPADCB2

Gravity PAD C B 2 - Rideau larg 1,20m hauteur 2.05m Molton court pour système de rideau « Pipe and Drape »

Le système Gravity® de support tubulaire pour rideaux (« pipe and drape ») constitue une solution innovante pour les musiciens, les groupes, les techniciens en événementiel, les théâtres, les exposants et les constructeurs de stands. Il permet de structurer rapidement et efficacement une pièce, de diviser une zone, de créer une cloison ou de délimiter une allée. En utilisant les rideaux Molton PAD C B 1 et PAD C B 2 avec l'adaptateur quadruple PAD A et les perches télescopiques PAD T / PAD T S / PAD T M, disponibles séparément, les pieds d'enceintes ou de projecteurs standard, pourvus de mâts de 35 mm, peuvent se transformer en installations complètes de supports tubulaires pour rideaux (système « pipe and drape »), avec un minimum d'effort.

Il suffit de placer l'adaptateur sur le pied et de fixer la perche télescopique en insérant ses boulons de fixation dans les trous de l'adaptateur. Le rideau en molleton noir PAD C B 2 mesure 2,05 m x 1,20 m et comporte une bande velcro pratique qui permet de le fixer sans effort à la perche télescopique.

Fabriqué en Euromolton, ce rideau ignifugé possède une opacité de 320 g/m², pour une masse totale d'un peu moins de 3 kg. Sa composition en polyester assure une stabilité dimensionnelle exceptionnelle et une résistance à la déchirure trois fois supérieure à celle du molleton de coton standard.

Le système tubulaire pour rideaux « pipe and drape « Gravity® offre une flexibilité et une adaptabilité maximales : il s'intègre parfaitement avec les pieds équipés d'un mât standard de diamètre 35 mm, offre des réglages en largeur et en hauteur séparés et permet d'accueillir jusqu'à quatre perches télescopiques par adaptateur. Qu'il s'agisse de petits événements ou de salons professionnels de grande envergure, ce système s'adapte sans effort à vos besoins spécifiques.

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Bande velcro pour fixation aux perches télescopiques PAD T / PAD T S / PAD T M disponibles séparément
Version courte du rideau Molton PAD C B 1
Matière : 36% polyester, 64% coton recyclé
Densité : 320 g/m² (presque opaque)
Dimensions : 3500 mm x 2550 mm
Poids : 1 kg
Répond aux critères de la classe de protection contre le feu DIN 4102 B1 + M1 + EN13501-1 et EN13773
Améliore l'acoustique de la pièce
Fabriqué en Allemagne

Général

Matériau
Polyester, Coton recyclé

Taux de recyclage
64 %

Couleur
Noir

Fixation

Type de fixation
Velcro

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Position de fixation
Côté long

Environnement

Classe de protection contre l'incendie de DIN 4102-1
B1

Classe de protection contre l'incendie de EN 13501-1
B-s2, d0 (contribution très limitée à l'incendie, faible fumée, sans gouttes)

Retardateur de flamme de EN 13773
Classe 2 (troisième fil de signal non atteint)

Protection de NF P92-503
M1 (non inflammable, sans gouttes, faible fumée)

Conforme à NFPA 701
Oui

Dimensions et poids

Longueur de l'objectif
1?200 mm

Largeur
2?050 mm

Poids

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

0,95 kg

Poids/m
320 g

Packaging :			
Dimensions produit :	2mm	Poids : 950g	EAN : 4049521995323
			Données non contractuelles