

Câble réseau Cat.6a (S/FTP) RJ45 sur RJ45 - Fiche métal contact or câble touring 8mm



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-K4CAT60300I

Câble réseau Cat.6a (S/FTP) RJ45 sur RJ45 - Fiche métal contact or câble touring 8mm longueur 3m

Câble réseau pro Cat.6a (S/FTP) RJ45 sur RJ45 3m - Fiche solide avec revêtement doré et câble épais

Avec une fréquence de transmission de 500 MHz, obtenue grâce à une isolation spéciale des paires de fils opposées, la Cat.6a est devenue le câble le plus courant. Le câble K4CAT6 de haute qualité de notre série 4 Star est disponible en version quatre paires torsadées et constitue notre câble standard pour les applications réseau en intérieur et en extérieur. Il peut donc être utilisé dans tous les domaines de l'événementiel. Les connecteurs RJ45 équipés de contacts plaqués or 50µm augmentent la valeur et la pureté de la transmission de ce câble. La Cat.6a est rétrocompatible et peut donc également être utilisée pour les transmissions Cat.6 et Cat.5e. Nos câbles réseau professionnels de Cat.6a répondent à toutes les exigences de la branche Event Tech et se distinguent par leur robustesse pour une utilisation en extérieur ou leur longévité pour le studio.

Caractéristiques Principales :

Câble réseau professionnel

Connecteur RJ45 avec 50µm de contacts plaqués or

Câble super robuste grâce à une feuille d'aluminium spéciale et une gaine en PVC

Quatre paires torsadées blindées individuellement

Compatible PoE (Power over Ethernet) jusqu'à 70m



Spécifications Techniques :

Type de produit : Câbles
Type : Câbles réseau
Longueur du câble : 3m
Couleur : noir
Diamètre câble : 8,0 mm
Connecteur 1 : RJ45
Sexe du Connecteur 1 : mâle
Connecteur 2 : RJ45
Sexe du Connecteur 2 : mâle
Section Structure conducteur intérieur : 4 x 2 x 0,22 mm²
Structure conducteur intérieur : 7 x 0,2 mm
Matériau du conducteur intérieur (Filtre) : Cuivre OFC (exempt d'oxygène)
Blindage : Ecran tressé 128 x 0,12 m
Matériau Blindage : AL / PT Feuille avec brin tressé
Température d'utilisation : - 20 - 60 °C

Points Forts :

Fréquence de transmission élevée de 500 MHz grâce à une isolation spéciale
Compatible avec les normes Cat.6 et Cat.5e pour une rétrocompatibilité optimale
Robustesse et durabilité exceptionnelles pour une utilisation en extérieur
Contacts plaqués or 50µm pour une transmission de haute qualité
Adapté à toutes les applications réseau dans le domaine d'événementiel et en studio

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 4049521617942

Données non contractuelles