

Câble adaptateur XLR 5 broches femelle vers XLR 3 broches mâle dmx et audio Neutrik



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-K5DHM0020

Câble adaptateur XLR 5 broches femelle vers XLR 3 broches mâle dmx et audio Neutrik 20cm

Câble Adaptateur XLR 5 Broches Femelle vers XLR 3 Broches Mâle - 20 cm Neutrik, DMX & Audio

Le câble adaptateur professionnel de la série Adam Hall 5 STAR est la solution idéale pour relier des équipements audio ou lumière avec des connectiques différentes. Conçu pour garantir une transmission optimale des signaux DMX et AES/EBU, il se distingue par ses connecteurs Neutrik® plaqués argent, sa construction robuste et sa grande fiabilité, même en usage intensif. Fabriqué en cuivre sans oxygène et doté d'un blindage efficace contre les interférences, ce câble assure une performance stable dans toutes les situations.

Caractéristiques Principales :

Connectique : XLR 5 broches femelle vers XLR 3 broches mâle

Compatibilité : DMX et AES/EBU

Connecteurs : Neutrik® NC5FXX-BAG et NC3FXX-BAG avec contacts plaqués argent

Conducteurs : Cuivre sans oxygène (OFC) ? 0,34 mm² (AWG22)

Blindage : Tresse en cuivre assurant une excellente protection EMI

Gaine externe : PVC souple résistant aux UV

Longueur : 20 cm

Conception allemande : Développé par Adam Hall Cables® et fabriqué dans l'UE

Spécifications Techniques :

Longueur du câble : 0,2 m
Diamètre du câble : 6,2 mm
Couleur : Noir
Matériau de la gaine : PVC (Chlorure de polyvinyle)
Modèle fiche 1 : Neutrik NC5FXX-BAG (contacts argentés)
Modèle fiche 2 : Neutrik NC3FXX-BAG (contacts argentés)
Diamètre du conducteur : 2 x 0,34 mm²
Capacité par mètre : 63 pF
Impédance du conducteur : 53 Ohm/km
Impédance caractéristique : 110 ?
Température de fonctionnement : -25°C à +70°C

Points Forts :

Transmission fiable et précise grâce à l'utilisation de cuivre OFC et à un blindage efficace contre les interférences électromagnétiques
Connecteurs Neutrik® réputés pour leur durabilité et leur qualité de contact exceptionnelle
Souplesse et robustesse de la gaine pour un usage intensif, y compris en extérieur
Conforme aux standards professionnels pour les applications scéniques, studio ou installation fixe
Fabrication européenne assurant un haut niveau de contrôle qualité

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 34g	EAN : 4049521958212
<i>Données non contractuelles</i>		