

Câble hybride Alim powercon et audio XLR Neutrik - 3m



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	AH-K5HPCONA0300
-------	-----------------

Câble hybride Alim powercon et audio XLR Neutrik - 3m

Câble Hybride Audio et Alimentation Neutrik - XLR & PowerCON® 3m

Optimisez vos installations audio professionnelles avec ce câble hybride audio et alimentation de 3 mètres, équipé de connecteurs Neutrik® haut de gamme. Conçu pour les techniciens du son exigeants, ce câble unique permet de transmettre simultanément le signal audio et l'alimentation électrique, garantissant une configuration propre, rapide et efficace.

Caractéristiques Principales :

Transmission double : audio XLR + alimentation via PowerCON®

Connecteurs professionnels Neutrik® : robustesse et fiabilité

Longueur totale : 3 mètres avec extrémité fendue de 40 cm

Conducteurs en cuivre sans oxygène (OFC) : pour une conductivité optimale

Gaine PVC résistante : protection renforcée contre l'usure

Spécifications Techniques :

Longueur totale : 3 m



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Longueur extrémité fendue : 40 cm
Diamètre câble principal : 17 mm
Poids : 997 g
Gaine : PVC (Chlorure de polyvinyle)

Section Audio :

Connecteur XLR femelle : Neutrik NC3FXX-BAG (contacts argentés)
Connecteur XLR mâle : Neutrik NC3MXX-BAG (contacts argentés)
Conducteur : OFC 2 x 0,22 mm² ? AWG 24
Capacité : 55 pF/m
Impédance : 85 Ohm/km
Blindage : cuivre en spirale
Diamètre : 5 mm

Section Alimentation :

Connecteur PowerCON® sortie : Neutrik NAC3FXXB-W-L
Connecteur PowerCON® entrée : Neutrik NAC3FXXA-W-L
Conducteur : OFC 3 x 2,5 mm² ? AWG 13
Diamètre : 10 mm

Points Forts :

Gain de temps et d'espace : un seul câble pour audio + alimentation
Qualité Neutrik® : reconnue mondialement pour sa fiabilité
Solution idéale pour les événements live : concerts, théâtre, installations scéniques
Construction européenne : gage de qualité et de durabilité
Réduction des interférences : blindage cuivre efficace

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 997Kg	EAN : 4049521894107
Données non contractuelles		