

## Câble Alim 3x2.5mm<sup>2</sup> et DMX 0.22mm<sup>2</sup> PowerCon & XLR 3 broches neutrik 3m



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-K5HPCOND0300

Câble Alim 3x2.5mm<sup>2</sup> et DMX 0.22mm<sup>2</sup> PowerCon & XLR 3 broches neutrik 3m

Câble de raccordement entre équipement lumière  
Entièrement équipé de connectique Neutrik  
section DMX 2 x 0,22mm<sup>2</sup>  
Alimentation 3 x 2,5mm<sup>2</sup>

Type de produit  
Câble préassemblé

Type  
Câbles électrique et de signaux

Longueur (m)

3 m

Longueur des fourches  
40 cm

Couleur  
noir

Diamètre global  
17 mm

Matériau gaine  
PVC

Connecteur 1-A  
Neutrik NAC3FXXA-W-L

Connecteur 1-B  
Neutrik NC3FXX-BAG

Connecteur 2-A  
Neutrik NAC3FXXB-W-L

Connecteur 2-B  
Neutrik NC3MXX-BAG

Structure du câble réseau  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

AWG  
24

Section  
0,22 mm<sup>2</sup>

Structure du conducteur de signaux



Isolation  
PE 1,7

Structure Conducteurs  
7 x 0,20 mm, cuivre nu

Nombre de Conducteurs  
2

Résistance du conducteur  
85 Ohms/km

Capacité du conducteur  
55 pF/m

Résistance aux Interférences  
120 Ohms/km

Température d'utilisation  
-20 - 70 °C

Poids  
0,83 kg

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 997Kg

EAN : 4049521894206

*Données non contractuelles*