

**LD Systems DAVE 15 G4X - Sonorisation 2.1 amplifiée 2060W mixage Bluetooth DSP**

## CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : AH-LDDAVE15G4X

**LD Systems DAVE 15 G4X - Sonorisation 2.1 amplifiée 2060W mixage Bluetooth DSP**

Que tu sois un DJ, un groupe, un artiste solo ou que tu organises une fête, tu as besoin d'un système de sonorisation capable de faire face au quotidien du spectacle vivant - assurant un son de qualité professionnelle dans des applications très variées. Également sur ta liste d'exigences : une connectique complète et de nombreux accessoires en option facilitant une installation rapide sur place, avec une fiabilité maximale. Bref, ton système de sonorisation doit donner le meilleur de lui-même 24 heures sur 24.

Avec le DAVE 15 G4X, plus la peine de chercher. Ce système de sonorisation amplifié, composé d'un caisson de graves (avec boomer 15") et de deux satellites (intégrant chacun un haut-parleur de 8"), d'une puissance totale de 2060 W crête, ne se contente pas d'offrir un nouveau design moderne intégrant de nombreuses optimisations de manipulation. Il offre également une table de mixage intégrée à 6 canaux, dotée de toutes les options d'entrée souhaitables. Il permet ainsi de gérer des configurations et de combinaisons d'instruments, de voix et de sources audio très variées -en filaire ou sans fil, grâce au protocole Bluetooth intégré assurant un streaming facile via un smartphone ou une tablette.

Les deux premiers canaux de la table de mixage sont conçus comme des voies de console. Ils permettent de brancher un micro, un instrument à haute impédance - comme une guitare et/ou une basse électrique - ou des sources de niveau ligne. Un égaliseur à 2 bandes (grave/aigu) ainsi qu'une réverbération réglable avec trois préréglages (petite, grande, plaque), permettent de façonner le son avec précision. Les canaux 3 et 4 sont conçus comme des entrées stéréo au niveau ligne, et conviennent aux claviers, synthétiseurs, boîtes à rythmes ou petits kits de batterie électronique.



Le DAVE 15 G4X devient encore plus polyvalent lorsque tu utilises l'entrée SPDIF ou la connexion Bluetooth pour étendre ta configuration de performance avec un lecteur multimédia, un ordinateur ou un smartphone, avec lequel tu peux lire et contrôler les pistes d'accompagnement, les effets sonores ou la musique pendant tes pauses. Les entrées (canaux 5 et 6) peuvent aussi être utilisées pour un lecteur de karaoké, ou simplement pour connecter un téléviseur dans un bar sportif, assurant des sensations sonores impressionnantes.

En parlant de son impressionnant, le DAVE 15 G4X a été entièrement repensé et développé à partir de zéro. Cela profite non seulement aux instruments et à la musique, mais aussi à l'intelligibilité de la parole lorsque le système est utilisé pour le renfort sonore de voix. Entre autres améliorations acoustiques, citons de nouveaux moteurs à compression et guides d'ondes, assurant une dispersion homogène et ciblée, ainsi que des filtres FIR et une technologie DSP de pointe pour un son transparent et incolore qui porte la série DAVE à un tout autre niveau. Le boomer du caisson de graves, par exemple, est équipé d'une bobine mobile plus grande, et sa charge bass reflex est optimisée afin de réduire au maximum les bruits de turbulence en sortie d'évent.

La conception du DAVE 15 G4X privilégie la souplesse d'utilisation. En témoignent notamment les modes de fonctionnement commutables (pour une utilisation stéréo classique ou une configuration avec deux satellites rapprochés fixés sur un support en T au-dessus du subwoofer) : le DAVE G4X est convaincant en termes de son dans toutes les configurations. Par exemple, le mode Cluster permet de coupler deux satellites sans interférences grâce à un split M/S spécifique, ce qui assure une meilleure reproduction du signal stéréo avec une réserve dynamique supérieure et une directivité mieux contrôlée.

Au niveau des accessoires, LD Systems a pensé à toutes les applications courantes. Sont ainsi disponibles des sacs de transport sur mesure, un plateau à roulettes et le support en T mentionné ci-dessus.

Système audio 2.1 amplifié avec un caisson de basses 15 pouces et deux satellites avec haut-parleur 8 pouces

Puissance totale : 2060 W

Table de mixage 6 canaux intégrée avec EQ et réverbération

Entrées de niveau commutable pour les sources de type micro, Hi-Z ou ligne

Entrée stéréo numérique SPDIF sur connecteur TOSLINK

Streaming audio sans fil via Bluetooth

Dispersion homogène grâce à des guides d'ondes de conception nouvelle

DSP DynX® assurant une reproduction sonore sans distorsion

Préréglages sélectionnables apportant plus de souplesse de configuration de l'ensemble subwoofer/satellites

Revêtement polyuréthane durable sur le subwoofer et les satellites

Type de produit

Systèmes de sonorisation complets

Type  
Actif

Couleur  
Noir

Puissance système (eff.)  
1030 W

Puissance système (Peak)  
2060 W

Max. SPL (avarage)  
124 dB

Niveau SPL maxi (crête)  
130 dB

Fréquence de réponse (-10dB)  
33 - 20000 Hz

Réponse en fréquence  
105 Hz

Angle de dispersion (H x V)  
90° x 30 °

Poids  
53,9 kg

Caissons de basses

Diamètre boomer/médium  
15 "

Diamètre Boomer  
381 mm

Aimant boomer  
Ferrite

Marque boomer  
Sur mesure

Bobine boomer  
3 "

Bobine boomer (mm)  
75 mm

Finition coffret  
Bass Reflex

Matériau coffret  
15 mm Multiplex

Matériau coffret  
18 mm Multiplex

Surface de la coffret  
Polyurea

Largeur caisson de basses  
515 mm

Hauteur caisson de basses

575 mm

Profondeur caisson de basses

585 mm

Poids caisson de basses

34,5 kg

Caractéristiques caisson de basses

3 Reverb Presets

Caractéristiques caisson de basses

6 mélangeur chana

Caractéristiques caisson de basses

Bluetooth

Caractéristiques caisson de basses

M20

Caractéristiques caisson de basses

Mono / Stereo Preset

Caractéristiques caisson de basses

SPDIF

Poignées de transport

2

Enceinte médium/aigu

Diamètre HP médium

8 "

Diamètre HP médium (mm)  
203,2 mm

Aimant HP médium  
Ferrite

Marque HP médium  
Sur mesure

Bobine mobile HP médium  
1,5 "

Bobine mobile HP médium (mm)  
38,6 mm

Pavillon  
à directivité constante (CD)

Diamètre tweeter  
2 x 0,5 "

Diamètre tweeter (mm)  
2 x 12,7 mm

Aimant tweeter  
Néodyme

Marque tweeter  
Sur mesure

Bobine tweeter  
1 "

Bobine tweeter (mm)  
25,4 mm

Impédance enceinte médium/aigu  
4 Ohm(s)

Connecteurs satellite médium/aigu  
1

Connecteur satellite médium/aigu  
Compatible Speakon

Type coffret enceinte médium/aigu  
Bass Reflex

Poignées de transport Système Mid / Hi  
1

Matériau coffret enceinte médium/aigu  
12 mm Multiplex

Matériau coffret enceinte médium/aigu  
15 mm Multiplex

Finition coffret enceinte médium/aigu  
Polyurea

Grosse enceinte médium/aigu  
275 mm

Hauteur enceinte médium/aigu  
470 mm

Profondeur enceinte médium/aigu  
260 mm

Masse satellite médium/aigu  
9,7 kg

Caractéristiques enceinte médium/aigu  
embase fileté

Caractéristiques enceinte médium/aigu  
Midrange Waveguide

Module amplificateur (intégré au caisson de basses)

Amplificateur  
Classe D

Puissance amplificateur caisson de basses (eff.)  
500 W

Puissance amplificateur enceinte médium/aigu (eff.)  
2 x 265 W

Circuits de protection  
Court-circuit

Circuits de protection  
Limiteur

Circuits de protection  
Surcharge

Refroidissement  
Passif

Température d'utilisation  
0°C - 40 °C

Taux d'hygrométrie admissible  
< 80 % ( non condensé )

Réglages  
Input Type

Réglages  
Input Volume

Réglages  
Low / High EQ

Réglages  
Main Volume

Réglages  
Mono Mode

Réglages  
Power

Réglages  
Reverb

Réglages  
Sub / High level

Indicateurs  
Limit

Indicateurs  
Power

Indicateurs  
Protect

Indicateurs

Signal

Embase secteur

IEC

Tension secteur

100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Intensité consommée Off / On / Max.

400 W

Multi Inputs

2 x Switchable (MIC, LINE, HI-Z)

Multi Input connectors

Combo - XLR

Entrées ligne

2

Connecteurs d'entrée ligne

Combo - XLR

Connecteurs d'entrée ligne

RCA

Entrées numériques

2

Connecteurs d'entrée numérique

SPDIF

Sorties haut-parleur

2



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Connecteurs de sortie enceintes  
Compatible Speakon

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 54Kg

EAN : 4049521672668

*Données non contractuelles*