

**ICOA PRO 15 A LD Systems - Enceinte active 15 pouces Bluetooth 3000W 135dB****CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : AH-LDICOA15APRO

ICOA PRO 15 A LD Systems - Enceinte active 15 pouces Bluetooth 3000W 135dB

ICOA® PRO 15 A LD Systems - Enceinte active 15 pouces Bluetooth 3000W 135dB

Conçue pour les professionnels du son exigeants, l'ICOA® PRO 15 A de LD Systems se distingue par sa puissance impressionnante et sa polyvalence remarquable. Grâce à sa conception coaxiale de haute précision et ses composants premium, cette enceinte active est idéale pour les configurations full range, en satellite, retour de scène ou en installation fixe. Son DSP avancé et sa connectivité Bluetooth 5.1 en font un véritable atout pour toutes vos prestations.

**Caractéristiques Principales :**

- Puissance impressionnante : 1500 W RMS / 3000 W crête pour un niveau sonore jusqu'à 135 dB SPL
- Conception coaxiale à moteur commun : source ponctuelle authentique pour une excellente cohérence sonore
- Haut-parleur de 15" avec bobine mobile de 3" et tweeter titane de 3"
- Pavillon rotatif 90° x 50° optimisé BEM, idéal pour utilisation horizontale ou verticale
- DSP SysCore® avec filtres FIR/IIR, égaliseur paramétrique 4 bandes, presets et fonction de délai
- Bluetooth® 5.1 avec streaming stéréo True Wireless (TWS)
- Contrôle à distance via application mobile (iOS/Android)
- Boîtier robuste en ABS renforcé acier, grille anti-choc et support 35 mm à double inclinaison
- Deux entrées micro/ligne avec réglage de gain individuel + sortie mixage mono XLR
- Compatible EasyMount® avec 6 points d'accroche M10 pour une installation rapide

Spécifications Techniques :

Puissance : 1500 W (efficace), 3000 W (crête)  
 Réponse en fréquence : 53 Hz ? 20 kHz (-10 dB)  
 SPL max : 135 dB (pink noise)  
 Système : 2 voies coaxial avec moteur commun  
 Fréquence de coupure : 800 Hz  
 Angle de diffusion : 90° horizontal / 50° vertical  
 Connectivité Bluetooth : version 5.1, codec SBC/AAC, streaming TWS  
 Convertisseurs AD/DA : 24-bit / 48 kHz  
 Rapport signal/bruit : 108 dB  
 Entrées : 2 x Mic/Line, 1 x ligne  
 Sortie : 1 x ligne (mix mono)  
 Matériau : ABS avec structure interne acier  
 Dimensions : 690,7 x 417 x 414,8 mm  
 Poids : 25,8 kg

Points Forts :

Polyvalence exceptionnelle : utilisable aussi bien sur scène qu'en installation fixe  
 Sonorité naturelle et détaillée : grâce à la conception coaxiale et au pavillon optimisé  
 Utilisation intuitive : écran couleur, encodeur rotatif et app mobile pour contrôle complet  
 Performances full range solides : descend jusqu'à 50 Hz avec ports bass-reflex efficaces  
 Robustesse professionnelle : boîtier ultra-résistant, grille anti-choc, 4 poignées ergonomiques  
 Installation facile : montage sans outil, angle de moniteur à 50°, options de fixation multiples  
 Accessoires disponibles : housses de protection imperméables, options de transport et de montage

Packaging :			
Dimensions produit :	417mm	Poids : 26Kg	EAN : 4049521937439
<i>Données non contractuelles</i>			