

ICOA® PRO SUB 21 A LD Systems - Caisson de basses actif 21" 3000W 136dB



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	AH-LDICOASUB21A PRO
-------	---------------------

ICOA® PRO SUB 21 A LD Systems - Caisson de basses actif 21" 3000W 136dB

ICOA® PRO SUB 21 A LD Systems - Caisson de basses actif 21" 3000W

Conçu pour offrir une puissance sonore exceptionnelle dans les basses fréquences, l'ICOA® PRO SUB 21 A de LD Systems est un caisson de basses actif qui se distingue par son rendement impressionnant, sa compacité et sa robustesse. Équipé d'un haut-parleur de 21 pouces à aimant néodyme et d'un amplificateur classe D de 3000 W en crête, ce subwoofer répond aux exigences les plus élevées des professionnels de l'événementiel, des DJs mobiles et des installations fixes.

Caractéristiques Principales :

Puissance impressionnante : 1500 W RMS / 3000 W en crête, pour une pression sonore maximale de 136 dB SPL.

Haut-parleur 21" à aimant néodyme : Offre une restitution précise et dynamique des graves jusqu'à 29 Hz.

DSP SysCore® intégré : Inclut égaliseur paramétrique, limiteurs multibandes, filtres FIR/IIR, et fonctions de sécurité avancées.

Contrôle sans fil : Application mobile dédiée (iOS/Android) via Bluetooth 5.1 avec streaming audio et configuration stéréo simple.

Connectique complète : 2 entrées XLR, 2 sorties XLR, alimentation secteur powerCON avec renvoi Loop-Thru.

Conception modulaire : Empilable, montable sur mât M20, utilisable à l'horizontale ou à la verticale.

Structure ultra-résistante : En contreplaqué de bouleau 18 mm avec revêtement polyurée anti-chocs.

Spécifications Techniques :

Type : Caisson de basses actif bass reflex
Haut-parleur : 21" avec bobine mobile de 4,5", aimant néodyme
Réponse en fréquence : Jusqu'à 29 Hz (-10 dB)
Amplification : Classe D, 1500 W RMS / 3000 W crête
Max SPL : 136 dB
Entrées : 2 x XLR
Sorties : 2 x XLR-THRU
Traitement du signal : DSP 24 bit / 48 kHz, égaliseur 4 bandes, délai jusqu'à 50 ms
Bluetooth® : Version 5.1, codecs SBC & AAC, TrueWireless Stereo & Mirroring
Matériau : Contreplaqué de bouleau 15-18 mm, revêtement polyurée
Dimensions : 565,5 x 700 x 698,8 mm
Poids : 57 kg
Refroidissement : Convection passive, sans ventilateur

Points Forts :

Graves d'une profondeur exceptionnelle : Performance sonore étendue jusqu'à 29 Hz pour un impact maximal.
Configuration simple et rapide : Grâce à l'application mobile intuitive et aux pré réglages intégrés.
Adaptabilité maximale : Modes de diffusion cardioïde, égalisation personnalisable, et multiples positions d'installation.
Fiabilité professionnelle : Limiteurs avancés, gestion thermique intelligente, et conception robuste pour la route.
Transport facilité : Huit poignées ergonomiques, empilage sécurisé et compatibilité avec un plateau à roulettes en option.
Format compact : Intègre une puissance de 21" dans un encombrement proche d'un modèle 18", parfait pour le transport et le stockage.

Packaging :			
Dimensions produit :	565.5mm	Poids : 57Kg	EAN : 4049521937446
Données non contractuelles			