

LD Systems MAUI 28 G3 SUB W - Subwoofer actif 12" pour MAUI 28 G3, blanc

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : AH-LDM28G3SUBW



LD Systems MAUI 28 G3 SUB W - Subwoofer actif 12" pour MAUI 28 G3, blanc

Des basses plus croustillantes et plus puissantes avec un subwoofer MAUI 28 G3 SUB W supplémentaire.

Le baffle supplémentaire MAUI® 28 G3 SUB W étend les caractéristiques cardioïdes de notre série d'enceintes en colonne professionnelles aux basses.

Mais qu'est-ce que cela veut dire ?

Il suffit de placer le SUB à côté de votre MAUI® 28 G3 W en le dirigeant vers l'arrière, appuyez sur le bouton cardioïde et vous obtiendrez des graves doux et contrôlés à l'arrière tout en conservant le punch à l'avant. Les basses fréquences à l'arrière du système seront atténuées de -15 dB. Pour bénéficier de basses supplémentaires, orientez le SUB dans la même direction que votre MAUI® 28 G3 W sans appuyer sur le bouton cardioïde.

Installer le SUB avec votre MAUI® 28 G3 W devient un véritable jeu d'enfant. Grâce à son système de détection automatique de configuration, le SUB passe immédiatement en mode follower tant qu'aucune colonne n'est raccordée.

Nous recommandons également la housse de protection et la planche à roulettes pour faciliter le transport et éviter aussi longtemps que possible que le SUB ne soit endommagé pendant les tournées.

Le SUB MAUI® 28 G3 W est de conception similaire au subwoofer MAUI® 28 G3 W et sera le complément idéal pour

Caisson de basses 12" subwoofer avec événements bass-reflex à flux d'air optimisé
Baffle 12" conçu sur mesure avec basses profondes jusqu'à 37 Hz
Commutateur de presets pour configuration cardioïde du caisson de basses
Technologie DSP DynX® (Gen. 2) pour un son sans distorsion à un volume maximum
Détection automatique de la configuration (MAIN / FOLLOWER)
Boîtier robuste du caisson de basses en contreplaqué de bouleau avec revêtement en polyurée
Grille frontale résistante aux chocs assurant une protection parfaite des enceintes
Quatre poignées ergonomiques pour une grande facilité de manipulation

Type de produit

Caisson de basses de sonorisation

Type

Caissons de basses

Couleur

Blanc

Niveau SPL maxi (crête)

127 dB

Fréquence de réponse (-10dB)

37 Hz - 20000 Hz

Poids

22,8 kg

Fonctionnalités

Bluetooth Audio Streaming

Fonctionnalités
Colonne cardioïde

Fonctionnalités
Excellent comportement de rayonnement

Caissons de basses

Diamètre boomer
12 "

Diamètre Boomer
305 mm

Aimant boomer
Ferrite

Marque boomer
Sur mesure

Bobine boomer
3 "

Bobine boomer (mm)
76,2 mm

Finition coffret
Bass Reflex

Matériau boîtier

Surface de la coffret
Polyurea

Dimensions Caisson de Basses (L x H x P)
370 x 527 x 472 mm

Poids caisson de basses
22,8 kg

Module amplificateur (intégré au caisson de basses)

Amplificateur
Classe D

Puissance système (eff.)
1030 W

Puissance système (Peak)
2060 W

Circuits de protection
Court-circuit

Circuits de protection
Limiteur multibande

Circuits de protection
Protection composante continue

Circuits de protection
Protection surchauffe

Refroidissement
Convexion

Réglages
bouton Bluetooth HOLD TO LINK

Réglages
Cardioid On/Off

Réglages
Main Level

Réglages
Power On/Off

Réglages
réglage du niveau du caisson

Indicateurs
Bluetooth

Indicateurs
Cardioid On/Off

Indicateurs
Follower Mode

Indicateurs
Limit

Indicateurs
Power

Indicateurs
Protect (circuit de protection activé)

Indicateurs
Signal

Indicateurs
Subwoofer Mode

Connecteur secteur
IEC (câble secteur livré)

Tension secteur
100 - 120 V, 50 - 60 Hz

Tension secteur
220 à 240 Volts, 50 Hz, 50-60 Hz

Fusible
T 5AL / 250 V

Consommation électrique
400 W

Température ambiante
0 - 40 °C

Taux d'hygrométrie relative
< 80%, sans condensation

Entrées niveau ligne
2

Sorties niveau ligne
1 x Sub OUT

Sorties niveau ligne
2 x THRU

Nombre de sorties enceintes

1

Caractéristiques DSP

Profondeur de bit Convertisseur AD/DA

24 bit

Fréquence d'échantillonnage

48 kHz

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 23Kg

EAN : 4049521785931

Données non contractuelles