

MAUI 11 G3 LD Systems - Colonne de sonorisation cardioïde, 1460W 125dB noir**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : AH-LDMAUI11G3

MAUI 11 G3 LD Systems - Colonne de sonorisation cardioïde, 1460W 125dB noir

Compact, puissant et facile à utiliser, un système de sonorisation à colonne reste le compagnon idéal des DJ et des petits groupes. La série LD Systems MAUI incarne ce concept tout-en-un dans les moindres détails et propose des systèmes de sonorisation inégalés en termes de son, de design, de technologie et de facilité d'utilisation. Il suffit de le mettre en place, de le brancher et c'est parti !

Le MAUI 11 G3 délivre un son énorme, puissant et précis grâce à une puissance de 730 W RMS (1 460 W crête), adaptée à toutes les applications : sonorisation principale pour les concerts, système de sonorisation pour les DJ mobiles ou système de renfort sonore pour les mariages, les événements d'entreprise et bien d'autres encore.

Grâce à son look épuré et élégant, le MAUI 11 G3 est très séduisant. Les deux éléments de colonne en aluminium se trouvent sur le bord avant du subwoofer, ce qui renforce encore l'impression de continuité visuelle. Les colonnes sont équipées de 6 haut-parleurs de médium de 3,5 pouces et de 2 haut-parleurs aigus de 1 pouce, assurant une distribution sonore uniforme avec une dispersion horizontale constante, grâce à la conception innovante de la pièce de phase. En outre, le guide d'ondes incurvé situé devant les tweeters canalise les hautes fréquences jusqu'aux zones les plus reculées de l'auditoire.

Les ingénieurs de LD Systems ont également apporté un soin particulier au filtre répartiteur entre les haut-parleurs de médium et ceux aigus. L'objectif était de réduire la distorsion harmonique et les interférences afin de rendre le son encore plus transparent, vibrant et puissant. Le résultat est éloquent : une reproduction extrêmement précise des voix et des instruments sur l'ensemble du champ de dispersion de 120° x 30°.



Les colonnes du MAUI 11 G3 sont conçues pour une directivité cardioïde Elles concentrent l'émission des bass médiums à l'avant et atténuent jusqu'à 18 dB l'émission sonore vers l'arrière, ce qui permet de réduire le bruit ambiant sur scène. Équipé de deux boomers de 8 pouces, chargés par quatre ports bass reflex, le subwoofer MAUI 11 G3 génère des graves clairs, précis et percutants descendant jusqu'à 39 Hz. L'utilisation d'un second subwoofer permet d'augmenter le niveau dans les graves (jusqu'à 6 dB de plus) et d'obtenir une configuration cardioïde par simple pression sur un bouton (preset "Cardioid"). En outre, le revêtement en polyurée ultra-durable du subwoofer résiste sans peine aux exigences les plus sévères des tournées.

Le MAUI 11 G3 est une véritable machine à son, mais ses fonctions intelligentes faciliteront la vie quotidienne des DJ, des musiciens et des techniciens. Grâce au Bluetooth 5.0 et au codec AAC, la colonne de sonorisation devient encore plus polyvalente. Le transport est aussi facile que d'habitude, tandis que les connecteurs multipoints intégrés aux différents éléments assurent une stabilité accrue pendant le montage. Difficile de faire trébucher un système MAUI...

1460 W de puissance de crête et 125 dB SPL max.

Reproduction puissante des graves grâce à un caisson de basses équipé de 2 boomers de 8 pouces

Médiums équilibrés grâce à 6 haut-parleurs large bande de 3,5 pouces

Aigus précis et doux grâce aux 2 tweeters de 1 pouce

Colonne de directivité cardioïde, assurant le contrôle de la dispersion sonore dans les bas-médiums et les médiums

Guide d'ondes dans l'aigu optimisé par BEM (méthode des éléments finis de frontière) et pièces de phase sur les haut-parleurs de médiums, pour une dispersion homogène

La conception bass-reflex optimisée améliore la réponse dans le grave et réduit les bruits de turbulences dans les événements

Peut être combiné avec un subwoofer MAUI® 11 G3 supplémentaire pour augmenter le niveau des basses fréquences ou pour des configurations de subwoofer cardioïdes

Traitement DSP Dynx® pour un son sans distorsion, même au volume maximum

Codec AAC pour le streaming HD Bluetooth® 5.0

Détection automatique de la configuration pour un fonctionnement rapide et facile

Assemblage simple et rapide sans pieds ni câbles

Boîtier du subwoofer en contreplaqué de bouleau d'une grande robustesse, finition polyurée durable

Boîtier de colonne léger en aluminium, finition peinture thermolaquée (Époxy)

Type de produit

Systèmes de sonorisation complets

Type



Actif

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Couleur

Noir

Niveau SPL maxi (crête)

125 dB

Fréquence de réponse (-10dB)

39 Hz - 20000 Hz

Angle de dispersion (H x V)

120° x 30 °

Hauteur totale

2052 mm

Poids

30,7 kg

Fonctionnalités

Bluetooth Audio Streaming

Fonctionnalités

Colonne cardioïde

Fonctionnalités

Excellent comportement de rayonnement

Caissons de basses

Diamètre boomer
2 x 8 "

Diamètre Boomer
2 x 203 mm

Aimant boomer
Ferrite

Marque boomer
Sur mesure

Bobine boomer
2 "

Bobine boomer (mm)
50,8 mm

Finition coffret
Bass Reflex

Matériau boîtier
Contreplaqué bouleau 15 mm

Surface de la coffret
Polyurea

Dimensions Caisson de Basses (L x H x P)
305 x 607 x 403 mm

Poids caisson de basses
20,5 kg

Enceinte médium/aigu

Diamètre HP médium
6 x 3,5 "

Diamètre HP médium (mm)
6 x 89 mm

Aimant HP médium
Ferrite

Marque HP médium
Sur mesure

Bobine mobile HP médium
0,75 "

Bobine mobile HP médium (mm)
19 mm

Diamètre tweeter
2 x 1 "

Diamètre tweeter (mm)
2 x 25,4 mm

Aimant tweeter
Néodyme

Marque tweeter
Sur mesure

Bobine tweeter
1 "

Bobine tweeter (mm)



25,4 mm

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Guide d'ondes
CD Waveguide

Entrées haut-parleur
1

Connecteurs d'entrée enceintes
Multipoints format propriétaire

Type coffret enceinte médium/aigu
Cardioïde passive

Matériau coffret enceinte médium/aigu
Aluminium

Finition coffret enceinte médium/aigu
Revêtement en poudre

Grosse enceinte médium/aigu
103 mm

Hauteur enceinte médium/aigu
1460 mm

Profondeur enceinte médium/aigu
135 mm

Masse satellite médium/aigu
10,2 kg

Module amplificateur (intégré au caisson de basses)

Amplificateur
Classe D

Puissance système (eff.)
730 W

Puissance système (Peak)
1460 W

Circuits de protection
Court-circuit

Circuits de protection
Limiteur multibande

Circuits de protection
Protection composante continue

Circuits de protection
Protection surchauffe

Refroidissement
Convexion

Réglages
bouton Bluetooth HOLD TO LINK

Réglages
Cardioid On/Off

Réglages
Main Level

Réglages
Power On/Off

Réglages
réglage du niveau du caisson

Indicateurs
Bluetooth

Indicateurs
Cardioid On/Off

Indicateurs
Follower Mode

Indicateurs
Limit

Indicateurs
Power

Indicateurs
Protect (circuit de protection activé)

Indicateurs
Signal

Indicateurs
Subwoofer Mode

Connecteur secteur
IEC (câble secteur livré)

Tension secteur
100 - 120 V, 50 - 60 Hz

Tension secteur
220 à 240 Volts, 50 Hz, 50-60 Hz

Fusible
T 3,15AL / 250 V

Consommation électrique
300 W

Température ambiante
0 - 40 °C

Taux d'hygrométrie relative
< 80%, sans condensation

Entrées niveau ligne
2

Sorties niveau ligne
1 x Sub OUT

Sorties niveau ligne
2 x THRU

Nombre de sorties enceintes
1

Caractéristiques DSP

Profondeur de bit Convertisseur AD/DA
24 bit

Fréquence d'échantillonnage
48 kHz

Packaging :

Dimensions produit :	Poids : 31Kg	EAN : 4049521713026
<i>Données non contractuelles</i>		