

U305 IEM HP LD Systems - Pack Ear monitoring UHF avec écouteurs

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-LDU305IEMHP



U305 IEM HP LD Systems - Pack Ear monitoring UHF avec écouteurs

Les nouveaux Ear monitors de la gamme U300 LD systems offrent une qualité de transmission excellente en toute circonstance. Ce modèle designé en Allemagne est destiné aux amateurs mais aussi à un usage exigeant de pro. La qualité de la bande passante de 50 Hz à 16 kHz et la portée proche de 100m garantit un usage pro. 5 bandes de fréquences sont disponibles dans la série U300: 584 MHz - 608 MHz, 655 MHz - 679 MHz, 823 MHz - 832 MHz+ 863 MHz - 865 MHz, 470 MHz - 490 MHz or 514 MHz - 542 MHz. 2 seulement sont autorisées en France
5 systèmes sont utilisables simultanément par bande de fréquence.

Emetteur de la série U300 :

Affichage 12 canaux de transmissions assurent un qualité optimale avec 10mW de puissance d'émission.

Fonctionnement mono ou stéréo commutable.

Entrées sur fiches combo XLR ou Jack 6.35.

Niveaux Gauche et droit réglables individuellement

Leds de présence signal et de qualité de réception.

Le récepteur U300 :

Mini jack pour branchement écouteur

Affichage du canal de transmission, du mode stéréo et du témoin de batterie

Alimentation par 2 piles AA

Autonomie 10h

Réglage du volume.



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Rit de rackage fourni

Fréquence du modèle LDU305IEM 584 MHz - 608 MHz

Ecouteurs inclus

?

Type de produit
In-Ear monitoring

Type
Set

Gamme de fréquence (filtre)
584 - 608

Poids
1,51 kg

LDIEHP1 - IEHP 1

Type de produit
Casques

Réponse en fréquence
30 - 20000 Hz

Impédance
16 Ohm(s)



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Type de connecteurs
Mini-jack stéréo 3,5 mm

Longueur du câble
1,5 m

Poids
0,12 kg

LDU305IEMR - U305 IEM R

Type de produit
Accessoires pour in-ear monitoring

Type
Récepteurs

Gamme de fréquences HF
584 - 608 MHz

Canaux
12

Type de transmission
FM, mono/stereo

Réponse en fréquence
50 - 16.000 Hz

Taux de distorsion (THD)
0,25 %

Sortie audio



Mini-jack stéréo 3,5 mm

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Impédance minimale

16 Ohm(s)

Niveau de sortie audio maximal

100 (@ 16 Ohm capacité de charge) mW, 73 (@ 33 Ohm capacité de charge) mW

Connecteur antenne

Fixé au boîtier

Réglages

Canal vers le haut, Interrupteur Marche/Arrêt, Canal vers le bas, Potentiomètre de volume

Indicateurs

Écran LCD, RF (LED)

Tension secteur

2 piles 1,5 Volt LR06 (AA)

Autonomie

< 10 Std.

Largeur

64 mm

Hauteur (mm)

103 mm

Profondeur

24 mm

Poids

0,085 kg

Fonctionnalités



LED d'état des piles, livré avec piles

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

LDU305IEMT - U305 IEM T

Type de produit

Accessoires pour in-ear monitoring

Type

Émetteurs

Gamme de fréquences HF

584 - 608 MHz

Canaux

12

Mode d'utilisation

Mono/Stéréo

Type de transmission

FM, mono/stereo

Puissance de sortie HF

10 mW

Réponse en fréquence

50 - 16.000 Hz

Rapport signal/bruit

90 dB

Taux de distorsion (THD)



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Packaging :

Dimensions produit : 212mm

Poids : 660g

EAN : 4049521388477

Données non contractuelles