

LD Systems U306 IEM - In-Ear Monitoring System

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-LDU306IEM



LD Systems U306 IEM - In-Ear Monitoring System

LD Systems a développé les systèmes de monitoring intra-auriculaires sans fil U300 pour une liberté de mouvement illimitée sur scène avec un son parfait à tout moment. Conçus en Allemagne, leur design clair et moderne ainsi que leur utilisation simple en font le choix idéal, non seulement pour les débutants. Leur portée fiable jusqu'à 100 m et leur bande de fréquence basse de 50 Hz à 16 kHz assurent des performances professionnelles. Les ensembles U300 in-ear sont disponibles pour une utilisation dans 6 bandes de fréquences : 584-608 MHz, 655-679 MHz, 823-832 MHz + 863-865 MHz, 470 - 490 MHz ou 514 - 542 MHz. Six systèmes peuvent être utilisés simultanément dans chaque bande.

Caractéristiques Principales :

Transmission radio fiable jusqu'à 100 m de portée

Réponse basse fréquence : 50 Hz - 16 kHz

12 canaux au choix

Mode Stéréo ou Mono au choix

Jusqu'à 6 systèmes pouvant être utilisés simultanément

Autonomie du récepteur portatif de 10 h avec deux piles AA

Possibilité de régler un nombre illimité de récepteurs portatifs sur une même fréquence d'émission

Affichage sur le récepteur portatif du canal et de la réception RF

Émetteur dans un boîtier métallique solide avec affichage du niveau stéréo

Antenne amovible avec connecteur BNC



Kit de montage sur rack 19" inclus

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Spécifications Techniques :

Type de produit : In-Ear monitoring
Type : Set
Gamme de fréquences HF : 655 - 679 MHz
Poids : 1,51 kg

Points Forts :

Les systèmes U300 offrent une portée de 100 m, parfaite pour une grande liberté de mouvement sur scène.
La bande de fréquence basse de 50 Hz à 16 kHz assure une qualité sonore exceptionnelle.
La possibilité de choisir entre 12 canaux et de fonctionner en mono ou stéréo offre une flexibilité maximale.
Le récepteur portatif avec une autonomie de 10 heures garantit une performance continue sans interruption.
L'émetteur solide et fiable, avec antenne amovible et connecteurs XLR/jack, permet une connexion polyvalente et robuste.

Packaging :			
Dimensions produit :	212mm	Poids : 660g	EAN : 4049521340932
<i>Données non contractuelles</i>			