PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

U505 IEM BUNDLE LD Systems - Système ear monitor 30mW avec 2 x pocket - 584 -

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-LDU505IEMBUND

U505 IEM BUNDLE LD Systems - Système ear monitor 30mW avec 2 x pocket - 584 - 608 MHz

U505 IEM BUNDLE LD Systems - Système ear monitor 30mW avec 2 x pocket - 584 - 608 MHz

Profitez d'une liberté totale sur scène avec un son parfaitement équilibré directement dans vos oreilles. Conçu pour les professionnels exigeants, le système d'in-ear monitoring U500® offre une transmission fiable, une technologie avancée et une utilisation intuitive. Grâce à sa sélection de 96 canaux et sa puissance de sortie réglable jusqu'à 30 mW, il garantit une couverture exceptionnelle de plus de 100 mètres. Les 2 récepteurs sont en mesure de permettre l'écoute du même signal stéréo ou bien d'écouter 2 canaux différents en mono grâce au mode focus.

Caractéristiques Principales :

Portée étendue : Plus de 100 m pour une liberté de mouvement optimale.
96 canaux disponibles : Large choix de fréquences pour éviter les interférences.
Puissance de transmission ajustable : Sélection de 2, 10 ou 30 mW.
Synchronisation rapide : Connexion instantanée entre émetteur et récepteur via infrarouge.
Personnalisation avancée : Attribution de noms d'utilisateur et stockage de 10 préréglages.
Sonorité haute fidélité : EQ 3 bandes avec médiums paramétriques et limiteur commutable.
Modes polyvalents : Fonctionnement en stéréo, focus ou mono.

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Écran OLED : Affichage clair et contrasté pour un contrôle optimal.
Retour casque direct : Monitoring instantané via le transmetteur.
Récepteur ceinture performant : Autonomie de 10 heures avec deux piles AA.
Fiabilité et performance : Trois niveaux de squelch pour une réception sans interférences.
Compatibilité étendue : Fonctionne avec les émetteurs ceinture IEM U300®.

Spécifications Techniques :

Rapport signal/bruit : Supérieur à 95 dB pour un son pur et détaillé.
Distorsion harmonique (THD) : Inférieure à 0,3 % pour un son fidèle.
Alimentation du récepteur : 2 piles AA offrant jusqu'à 10 heures d'autonomie.
Fréquences disponibles : 470 - 490 MHz, 514 - 542 MHz, 584 - 608 MHz, 655 - 679 MHz, 823 - 832 MHz + 863 - 865 MHz.
Nombre de systèmes simultanés : Jusqu'à 12 en fonction des plages de fréquence.

Points Forts :

Qualité sonore exceptionnelle : Un son clair et détaillé grâce à une technologie audio avancée.
Grande portée et stabilité : Fonctionnement fiable même sur de grandes scènes.
Facilité d'utilisation : Synchronisation rapide et navigation intuitive grâce à l'écran OLED.
Personnalisation avancée : Égaliseur 3 bandes, préréglages mémorisables et choix de modes audio.
Idéal pour les musiciens et les techniciens : Monitoring précis pour une performance optimale.

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 4049521897658
		Données non contractuelles