

## LD Systems U505 IEM HP Pack Ear monitoring avec écouteurs

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-LDU505IEMHP



### LD Systems U505 IEM HP Pack Ear monitoring avec écouteurs

La série LD Systems U500 est pensée pour un usage pro. Puissant et qualitatif la transmission audio et très performante.

La série U500 de LD systems permet un usage sur 96 canaux, avec une puissance de transmission commutable de 2, 10 ou 30mW, pour une portée dépassant 100m. Rapide à installer &#39;écran Oled permet une utilisation simple et conviviale mais aussi des fonctions avancées du customisation du nom et des réglages, avec 10 preset selon &#39;usage.

La qualité du signal audio à été revue : ce système est équipé d&#39;un égaliseur 3 bandes avec médium paramétrique, un limiteur et une gestion du squelch. Le récepteur permet un usage mono ou stéréo et un réglage direct du niveau de sortie. L&#39;audio à été aussi soignée électroniquement avec un rapport signal bruit de 95dB et moins de 0,3% de distortion le bruit de fond est exceptionnellement bas.

Le récepteur U500 alimenté par 2 piles AA permet 10h d&#39;autonomie.

Ce modèle U500® In-Ear Monitoring fonctionne sur les fréquences 584 - 608 MHz qui autorise &#39;utilisation de 12 systèmes simultanément.

Type de produit  
In-Ear monitoring

Type  
Set

Gamme de fréquences HF  
584 - 608 MHz

Poids  
0,0001 kg

LDU505IEMR - U505 IEM R

Type de produit  
Accessoires pour in-ear monitoring

Type  
Récepteurs

Gamme de fréquences HF  
584 - 608 MHz

Canaux  
12

Sortie casque  
Mini-jack stéréo 3,5 mm

Type de transmission



FM, mono/stereo

PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Réponse en fréquence  
40 - 16000 Hz

Sortie audio  
Mini-jack stéréo 3,5 mm

Impédance minimale  
16 Ohm(s)

Niveau de sortie audio maximal  
33 mW @ 16 Ohm mW, 80 mW @ 33 Ohm mW

Connecteur antenne  
Fixé au boîtier

Réglages  
Bas, Haut, Volume, On / Off

Indicateurs  
Afficheur OLED multifonctionnel, RF (LED)

Tension secteur  
2 piles 1,5 Volt LR06 (AA)

Autonomie  
< 10 Std.

Largeur  
64 mm

Hauteur (mm)  
100 mm

Profondeur



24 mm

PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Poids  
0,095 kg

Accessoires (inclus)  
2 x piles AA (LR06), Antenne

Fonctionnalités  
LED d'état des piles

LDU505IEMT - U505 IEM T

Type de produit  
Accessoires pour in-ear monitoring

Type  
Émetteurs

Gamme de fréquences HF  
584 - 608 MHz

Canaux  
12

Mode d'utilisation  
Mono/Stéréo

Type de transmission  
FM, mono/stereo

Puissance de sortie HF  
10 mW, 2 mW, 30 mW

Réponse en fréquence  
40 - 16000 Hz

Rapport signal/bruit  
93 dB

Dynamique  
88 dB

Entrées  
2

Connecteurs d'entrée  
XLR (symétrique), Combo TRS 6,3 mm

Impédance d'entrée (kohms)  
12 kohms

Connecteur antenne  
BNC

Réglages  
Bouton de sélection de menu, Power On/Off, Volume casque

Indicateurs  
Afficheur OLED multifonctionnel

Tension secteur  
12 - 18 V continus

Largeur  
212 mm

Hauteur (mm)  
43 mm

Profondeur  
123 mm

Poids  
0,66 kg

Accessoires (inclus)  
Antenne BNC, Kit de montage en rack 19, bloc secteur

Packaging :			
Dimensions produit :	212mm	Poids : 660g	EAN : 4049521396328
<i>Données non contractuelles</i>			