

## LD Systems U505 IEM R - Récepteur



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-LDU505IEMR

### LD Systems U505 IEM R - Récepteur

Move freely on stage while the perfect monitor mix is delivered directly to your ears. U500® In-Ear Monitoring Systems feature 96 selectable channels and 2, 10 or 30 mW switchable RF output power for a transmission range greater than 100 m. Convenient infrared synchronisation of transmitter and receiver permits quick and trouble-free setup. The systems come with high-contrast OLED information displays and allow for individual user name assignment. In addition, you can save 10 custom presets. With a signal-to-noise ratio greater than 95 dB and less than 0,3% THD, the U500® In-Ear Systems' noise floor is exceptionally low.

Drawing little current only, the U500® IEM Bodypack Receiver operates up to 10 hours on two AA batteries. A volume control allows convenient in-performance monitoring level adjustment. Three selectable squelch levels ensure interference-free operation at all times.

- Reliable in-ear monitoring with more than 100 m range
- 96 available channels
- 2, 10 or 30 mW ERP selectable transmission power
- Convenient infrared frequency syncing
- Individual user name assignment and memory for 10 custom presets
- Extended frequency response
- 3-band EQ with parametric mids



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Switchable limiter  
Stereo and mono modes of operation  
High-contrast OLED display  
Transmitter with direct monitoring headphone output  
Bodypack receiver with three selectable squelch levels  
10 h of bodypack receiver operation on two AA batteries  
U500® IEM transmitter compatible with U300® IEM bodypacks

Type de produit  
Accessoires pour in-ear monitoring

Type  
Récepteurs

Gamme de fréquences HF  
584 - 608 MHz

Canaux  
12

Sortie casque  
Mini-jack stéréo 3,5 mm

Type de transmission  
FM, mono/stereo

Réponse en fréquence  
40 - 16000 Hz

Sortie audio  
Mini-jack stéréo 3,5 mm



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Impédance minimale  
16 Ohm(s)

Niveau de sortie audio maximal  
33 mW @ 16 Ohm mW, 80 mW @ 33 Ohm mW

Connecteur antenne  
Fixé au boîtier

Réglages  
Bas, Haut, Volume, On / Off

Indicateurs  
Afficheur OLED multifonctionnel, RF (LED)

Tension secteur  
2 piles 1,5 Volt LR06 (AA)

Autonomie  
< 10 Std.

Largeur  
64 mm

Hauteur (mm)  
100 mm

Profondeur  
24 mm

Poids  
0,095 kg

Accessoires (inclus)  
2 x piles AA (LR06), Antenne

Type de produit  
Accessoires pour in-ear monitoring

Type  
Récepteurs

Gamme de fréquences HF  
584 - 608 MHz

Canaux  
12

Sortie casque  
Mini-jack stéréo 3,5 mm

Type de transmission  
FM, mono/stereo

Réponse en fréquence  
40 - 16000 Hz

Sortie audio  
Mini-jack stéréo 3,5 mm

Impédance minimale  
16 Ohm(s)

Niveau de sortie audio maximal  
33 mW @ 16 Ohm mW, 80 mW @ 33 Ohm mW

Connecteur antenne  
Fixé au boîtier

Réglages  
Bas, Haut, On / Off, Volume

Indicateurs  
Afficheur OLED multifonctionnel, RF (LED)

Tension secteur  
2 piles 1,5 Volt LR06 (AA)

Autonomie  
< 10 Std.

Largeur  
64 mm

Hauteur (mm)  
100 mm

Profondeur  
24 mm

Poids  
0,095 kg

Accessoires (inclus)  
2 x piles AA (LR06), Antenne

Fonctionnalités  
LED d'état des piles

Type de produit  
Accessoires pour in-ear monitoring

Type  
Récepteurs

Gamme de fréquences HF  
584 - 608 MHz

Canaux  
12

Sortie casque  
Mini-jack stéréo 3,5 mm

Type de transmission  
FM, mono/stereo

Réponse en fréquence  
40 - 16000 Hz

Sortie audio  
Mini-jack stéréo 3,5 mm

Impédance minimale  
16 Ohm(s)

Niveau de sortie audio maximal  
33 mW @ 16 Ohm mW, 80 mW @ 33 Ohm mW

Connecteur antenne  
Fixé au boîtier

Réglages  
Bas, Haut, On / Off, Volume

Indicateurs  
Afficheur OLED multifonctionnel, RF (LED)

Tension secteur  
2 piles 1,5 Volt LR06 (AA)

Autonomie  
< 10 Std.

Largeur  
64 mm

Hauteur (mm)  
100 mm

Profondeur  
24 mm

Poids  
0,095 kg

Accessoires (fournis)  
2 x piles AA (LR06), Antenne

Fonctionnalités  
LED d'état des piles



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Packaging :

Dimensions produit :	64mm	Poids : 95g	EAN : 4049521396526
<i>Données non contractuelles</i>			