

U506 IEM LD Systems - In-Ear Monitoring System sans fil 30mW

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-LDU506IEM



U506 IEM LD Systems - In-Ear Monitoring System sans fil 30mW

La série LD Systems U500 est pensée pour un usage pro. Puissant et qualitatif la transmission audio et très performante.

La série U500 de LD systems permet un usage sur 96 canaux, avec une puissance de transmission commutable de 2, 10 ou 30mW, pour une portée dépassant 100m. Rapide à installer 'écran Oled permet une utilisation simple et conviviale mais aussi des fonctions avancées du customisation du nom et des réglages, avec 10 preset selon 'usage.

La qualité du signal audio à été revue : ce système est équipé d'un égaliseur 3 bandes avec médium paramétrique, un limiteur et une gestion du squelch. Le récepteur permet un usage mono ou stéréo et un réglage direct du niveau de sortie. L'audio à été aussi soignée électroniquement avec un rapport signal bruit de 95dB et moins de 0,3% de distortion le bruit de fond est exceptionnellement bas.

Le récepteur U500 alimenté par 2 piles AA permet 10h d'autonomie.

Ce modèle U500® In-Ear Monitoring fonctionne sur les fréquences 584 - 608 MHz qui autorise 'utilisation de 12 systèmes simultanément.

Type de produit
In-Ear monitoring

Type
Set

Gamme de fréquences HF
655 - 679 MHz

Poids
0,755 kg

LDU506IEMR - U506 IEM R

Type de produit
Accessoires pour in-ear monitoring

Type
Récepteurs

Gamme de fréquences HF
655 - 679 MHz

Canaux
12

Type de transmission
FM, mono/stereo

Réponse en fréquence
40 - 16000 Hz

Sortie audio
Mini-jack stéréo 3,5 mm

Niveau de sortie audio maximal
33 mW @ 16 Ohm mW, 80 mW @ 33 Ohm mW

Connecteur antenne
Fixé au boîtier

Réglages
Bas, Haut, Volume, On / Off

Indicateurs
Afficheur OLED multifonctionnel, RF (LED)

Tension secteur
2 piles 1,5 Volt LR06 (AA)

Autonomie
< 10 Std.

Largeur
64 mm

Hauteur (mm)
100 mm

Profondeur
24 mm



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Poids
0,095 kg

Accessoires (inclus)
2 x piles AA (LR06), Antenne

Fonctionnalités
LED d'état des piles

LDU506IEMT - U506 IEM T

Type de produit
Accessoires pour in-ear monitoring

Type
Émetteurs

Gamme de fréquences HF
655 - 679 MHz

Canaux
12

Mode d'utilisation
Mono/Stéréo

Type de transmission
FM, mono/stereo

Puissance de sortie HF
2 mW, 30 mW, 10 mW



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Réponse en fréquence
40 - 16000 Hz

Rapport signal/bruit
93 dB

Dynamique
88 dB

Entrées
2

Connecteurs d'entrée
Combo TRS 6,3 mm, XLR (symétrique)

Impédance d'entrée (kohms)
12 kohms

Connecteur antenne
BNC

Réglages
Bouton de sélection de menu, Power On/Off, Volume casque

Indicateurs
Afficheur OLED multifonctionnel

Tension secteur
12 - 18 V continus

Largeur
212 mm

Hauteur (mm)
43 mm



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Profondeur
123 mm

Poids
0,66 kg

Accessoires (inclus)
Kit de montage en rack 19, Antenne BNC, bloc secteur

Packaging :			
Dimensions produit :	212mm	Poids : 660g	EAN : 4049521396267
<i>Données non contractuelles</i>			