

LD Systems WIN 42 HHC B 5 - Système de Micro sans Fil avec Micro Main statique

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-LDWIN42HHCB5

LD Systems WIN 42 HHC B 5 - Système de Micro sans Fil avec Micro Main statique

Afin de mieux s'adapter aux modifications restrictives des modalités d'utilisation de systèmes HF en préparation (applicables à l'horizon 2015) LD Systems a décidé de développer le système HF WIN42, encore plus flexible, toujours aussi professionnel.

Le système UHF LD Systems WIN42 offre, outre une qualité audio exceptionnelle, des possibilités d'utilisation très étendues, que ce soit en sonorisation ou en installation fixe. Le choix des fréquences UHF s'effectue dans une bande allant de 516 à 558 MHz.

Les émetteurs à main ou ceinture assurent la meilleure qualité de transmission possible pour les chanteurs, les conférenciers ou les musiciens, avec une mobilité optimale. La capsule micro de l'émetteur à main se fixe par l'intermédiaire d'un filetage, ce qui permet d'en changer rapidement (pour passer d'une capsule dynamique à une capsule statique ou inversement). Le système WIN42 offre le choix parmi plus de 1680 fréquences. Ceci permet d'utiliser jusqu'à 20 systèmes en simultané.

La fonction "Channel Scan" vous aide à trouver et à mémoriser des fréquences de travail sans parasites. La transmission récepteur/émetteur des valeurs de fréquences ainsi trouvées s'effectue par liaison infrarouge. La puissance d'émission se règle au niveau du microphone (3 valeurs possibles: 10, 30 et 50 mW) et offre une grande fiabilité de transmission dans toutes les situations.

Le récepteur, de type True Diversity, occupe une demi-largeur de rack 19 pouces. Il offre de nombreuses fonctions, comme par exemple l'affichage du niveau des piles de l'émetteur, la visualisation du statut On/Off de la



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

fonction de Mute de l'émetteur, 4 presets d'égalisation commutables, 05 82 950 710 UHF de niveau professionnel, offrant un rapport qualité/prix digne de LD Systems.

Bandes de fréquences UHF de 516 à 558 MHz

1680 fréquences possibles

20 groupes avec 577 fréquences fixes

Banque de fréquences utilisateur, 1680 fréquences possibles, réglables par pas de 25 kHz

255 adresses possibles

Fonction Channel Scan

Récepteur - True Diversity

Capsule micro interchangeable (dynamique/condensateur)

Packaging :

Dimensions produit :	212mm X 255mm	Poids : 1000g	EAN : 4049521204241
<i>Données non contractuelles</i>			