

**Neutrik NAC3FPX-TOP - PowerCON TRUE1 Prise pour montage sur panneau, Power-**

## CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : AH-NAC3FPX-TOP



Neutrik NAC3FPX-TOP - PowerCON TRUE1 Prise pour montage sur panneau, Power-Out

Neutrik NAC3FPX-TOP - PowerCON TRUE1 Prise pour montage sur panneau, Power-Out

Le powerCON TRUE1 TOP est un véritable connecteur secteur 16 A verrouillable destiné aux applications de plein air. Il remplace les coupleurs d'appareil lorsqu'une solution robuste et sécurisée est nécessaire. Ce connecteur avec pouvoir de coupure peut être branché ou débranché sous charge ou sous tension.

Caractéristiques Principales :

Connecteur secteur verrouillable : 16 A en Europe, 20 A aux États-Unis

Protection IP65 : Résistant aux environnements difficiles

Matériaux haute résistance : Résistant aux UV et aux chocs

Système de verrouillage sécurisé : Fiable et simple d'utilisation

Durée de vie : > 5000 cycles d'accouplement

Certifications : ENEC (IEC 60320), UL498

Spécifications Techniques :

Type de produit : Connecteurs



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Type : PowerCon  
Sexe : Femelle  
Couleur : Noir  
Contacts : Cuivre allié  
Résistance : 3 m?  
Résistance d'isolation : > 0,1 G?  
Tension nominale : 250 V  
Courant nominal par contact : 16 A  
Nombre de contacts : 2 + PE  
Matériau du boîtier : Polyamide  
Taille du fil : 2,5 mm<sup>2</sup> (12 AWG)  
Dimensions : 35,4 mm (L) x 35,4 mm (H) x 32,8 mm (P)  
Classe d'inflammabilité : UL94 V-0  
Indice de protection : IP65  
Température d'utilisation : -30°C à +80°C  
Poids : 0,019 kg

Points Forts :

Connecteur robuste : Conçu pour les environnements exigeants  
Étanchéité garantie : Protection IP65 en combinaison avec SCNAC-FPX  
Facilité d'utilisation : Système de verrouillage sécurisé  
Grande fiabilité : Durée de vie supérieure à 5000 cycles  
Conformité aux normes : Certifié ENEC et UL498

| Packaging :                       |        |             |                     |
|-----------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| Dimensions produit :              | 35.4mm | Poids : 19g | EAN : 4049521403330 |
| <i>Données non contractuelles</i> |        |             |                     |