

## Neutrik NAC3MX-W-TOP - Fiche secteur powerCON True1 avec verrouillage

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-NAC3MX-W-TOP



### Neutrik NAC3MX-W-TOP - Fiche secteur powerCON True1 avec verrouillage

Le powerCON TRUE1 TOP est un véritable connecteur secteur 16 A verrouillable destiné aux applications de plein air. Il remplace les coupleurs d'appareil lorsqu'il est nécessaire de recourir à une solution très robuste doublée d'un dispositif verrouillable afin de garantir une connexion électrique sûre.

Le powerCON TRUE1 TOP est un connecteur avec pouvoir de coupure, c'est-à-dire qu'il peut être connecté ou déconnecté lorsqu'il est en charge ou en tension.

Connecteur d'alimentation fermé extrêmement résistant pour les environnements difficiles et exigeants

Protection extérieure selon boîtier IP65 et UL50E type 4 (en situation couplée)

À base de matériaux extrêmement stables et résistants aux UV

Connecteur secteur True avec pouvoir de coupure

Prise monophasée 16 A verrouillable (États-Unis : 20 A)

Système de verrouillage à vis fiable et simple d'utilisation

Fixation de câble Neutrik unique extrêmement robuste et fiable

Certifié ENEC selon CEI 60320

Certifié UL498

Type de produit  
Connecteurs

Type  
PowerCon

Sexe  
mâle

Couleur  
noir

Contacts  
Cuivre-Nickel

Résistance  
3 m Ohm(s)

Résistance d'isolation  
0,1 G Ohm(s)

Tension nominale  
250 V

Courant nominal par contact  
16 A

Nombre de contacts électroniques  
2 + PE

Boîtier



Diamètre extérieur du câble

6 - 12 mm

Taille du fil

1 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Taille du fil (AWG)

12 AWG

Hauteur (mm)

35 mm

Longueur

77 - 80 mm

Diamètre

26,5 mm

Classe d'&#39;inflammabilité :

UL94 V-0

Classe IP

IP65

Température d'&#39;utilisation

- 30 °C / + 80 °C

Poids

0,034 kg

Packaging :

Dimensions produit :

77mm

Poids : 34g

EAN : 7613187011849

