

**Neutrik NC3FDX-TOP - Embase connecteur XLR femelle 3 broches, TRUE OUTDOOR**

## CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : AH-NC3FDX-TOP



Neutrik NC3FDX-TOP - Embase connecteur XLR femelle 3 broches, TRUE OUTDOOR PROTECTED (TOP)

La série X-TOP est une embase pour connecteur XLR " super-résistante " destinée à une utilisation en plein air. Elle est protégée des éléments extérieurs grâce à l'association avec la fiche connexe de la gamme XLR TOP (IP65 et UL50E) Les contacts dorés sont standards.

Gamme de fiches XLR fermées extrêmement résistantes pour les environnements difficiles et exigeants  
Protection extérieure selon IP65 et UL50E (en association avec un autre élément de la gamme TOP)  
À base de matériaux extrêmement stables et résistants aux UV Étanche aussi bien en cours d'utilisation que débranchée

Type de produit

Type  
XLR

Nombre de points  
3

Sexe  
femelle

Couleur  
noir

Contacts  
laiton

Mode de connexion  
Contacts par soudure

Capacité entre contacts  
4 pF

Résistance  
5 m Ohm(s)

Résistance d'isolation  
> 10 G Ohm(s)

Tension nominale  
< 50 V

Courant nominal par contact  
16 A

Boîtier



Forme du châssis

D

Fermeture

Dispositif de verrouillage

Largeur

30,4 mm

Hauteur (mm)

37,4 mm

Profondeur

28,2 mm

Diamètre

23,8 mm

Classe d'&#39;inflammabilité :

UL94 V-0

Classe IP

IP65

Température d'&#39;utilisation

- 30 °C / + 80 °C

Poids

0,015 kg

Packaging :

Dimensions produit :

30.4mm

Poids : 15g

EAN : 7613187011900

