

**Neutrik NC3FX-TOP - Fiche XLR femelle 3 broches, TRUE OUTDOOR PROTECTED (T**

## CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : AH-NC3FX-TOP



Neutrik NC3FX-TOP - Fiche XLR femelle 3 broches, TRUE OUTDOOR PROTECTED (TOP)

La série X-TOP est une fiche XLR " super-résistante " destinée à une utilisation en plein air. Elle est protégée des éléments extérieurs grâce à l'association avec la fiche ou l'embase pour connecteur connexe de la gamme XLR TOP (IP65 et UL50E). Les contacts dorés sont standards.

Gamme de fiches XLR fermées extrêmement résistantes pour les environnements difficiles et exigeants  
Protection extérieure selon IP65 et UL50E (en association avec un autre élément de la gamme TOP)  
À base de matériaux extrêmement stables et résistants aux UV

Type de produit  
Connecteur XLR femelle

Nombre de points  
3



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Couleur  
noir

Contacts  
bronze

Mode de connexion  
Contacts par soudure

Capacité entre contacts  
4 pF

Résistance  
3 m Ohm(s)

Résistance d'isolation  
> 10 G Ohm(s)

Tension nominale  
< 50 V

Courant nominal par contact  
8,3 A

Boîtier  
Fonte de zinc

Diamètre extérieur du câble  
5 - 8 mm

Taille du fil  
max. 1,5 mm<sup>2</sup>

Taille du fil (AWG)  
max. 16 AWG



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Fermeture  
Dispositif de verrouillage

Longueur  
69,7 - 71,7 mm

Diamètre  
22,6 mm

Attestations  
UL

Classe d'&#39;inflammabilité :  
UL 94 HB

Classe IP  
IP65

Température d'&#39;utilisation  
- 30 °C / + 80 °C

Poids  
0,0335 kg

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 33.5g

EAN : 7613187011948

*Données non contractuelles*