

Neutrik NC3MDX-TOP - Embase connecteur XLR mâle 3 broches, TRUE OUTDOOR PROTECTED (TOP)

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-NC3MDX-TOP



Neutrik NC3MDX-TOP - Embase connecteur XLR mâle 3 broches, TRUE OUTDOOR PROTECTED (TOP)

La série X-TOP est une embase pour connecteur XLR " super-résistante " destinée à une utilisation en plein air. Elle est protégée des éléments extérieurs grâce à l'association avec la fiche connexe de la gamme XLR TOP (IP65 et UL50E) Les contacts dorés sont standards.

Gamme de fiches XLR fermées extrêmement résistantes pour les environnements difficiles et exigeants

Protection extérieure selon IP65 et UL50E (en association avec un autre élément de la gamme TOP)

À base de matériaux extrêmement stables et résistants aux UV

Étanche aussi bien en cours d'utilisation que débranchée

Type de produit

Type
XLR

Nombre de points
3

Sexe
mâle

Couleur
noir

Contacts
laiton

Mode de connexion
Contacts par soudure

Capacité entre contacts
4 pF

Résistance
5 m Ohm(s)

Résistance d'isolation
> 10 G Ohm(s)

Tension nominale
< 50 V

Courant nominal par contact
16 A

Boîtier



Forme du châssis

D

Fermeture

Dispositif de verrouillage

Largeur

30,4 mm

Hauteur (mm)

37,4 mm

Profondeur

22,2 mm

Diamètre

23,8 mm

Classe d''inflammabilité :

UL94 V-0

Classe IP

IP65

Température d''utilisation

- 30 °C / + 80 °C

Poids

0,01 kg

Packaging :

Dimensions produit :

30.4mm

Poids : 10g

EAN : 7613187011917

