

Neutrik NC5FDX-TOP - Embase connecteur XLR femelle 5 broches, TRUE OUTDOOR

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : AH-NC5FDX-TOP



Neutrik NC5FDX-TOP - Embase connecteur XLR femelle 5 broches, TRUE OUTDOOR PROTECTED (TOP)

La série X-TOP est une embase pour connecteur XLR " super-résistante " destinée à une utilisation en plein air. Elle est protégée des éléments extérieurs grâce à l'association avec la fiche connexe de la gamme XLR TOP (IP65 et UL50E) Les contacts dorés sont standards.

Gamme de fiches XLR fermées extrêmement résistantes pour les environnements difficiles et exigeants
Protection extérieure selon IP65 et UL50E (en association avec un autre élément de la gamme TOP)
À base de matériaux extrêmement stables et résistants aux UV
Étanche aussi bien en cours d'utilisation que débranchée

Type de produit
Connecteur XLR femelle

Nombre de points
5

Couleur
noir

Contacts
laiton

Mode de connexion
Contacts par soudure

Capacité entre contacts
4 pF

Résistance
5 m Ohm(s)

Résistance d'isolation
> 10 G Ohm(s)

Tension nominale
< 50 V

Courant nominal par contact
16 A

Boîtier
Polyamide

Forme du châssis
D

Fermeture
Dispositif de verrouillage

Largeur
30,4 mm

Hauteur (mm)
37,4 mm

Profondeur
30,8 mm

Diamètre
23,8 mm

Classe d'inflammabilité :
UL94 V-0

Classe IP
IP65

Température d'utilisation
- 30 °C / + 80 °C

Poids
0,016 kg

Packaging :

Dimensions produit :	30.4mm	Poids : 16g	EAN : 7613187011924
----------------------	--------	-------------	---------------------

Données non contractuelles