

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Neutrik NC5FDX-TOP - Embase connecteur XLR femelle 5 broches, TRUE OUTDOOR

CARACTERISTIQUES GENERALES:

Réf: AH-NC5FDX-TOP



Neutrik NC5FDX-TOP - Embase connecteur XLR femelle 5 broches, TRUE OUTDOOR PROTECTED (TOP)

La série X-TOP est une embase pour connecteur XLR " super-résistante " destinée à une utilisation en plein air. Elle est protégée des éléments extérieurs grâce à I'association avec la fiche connexe de la gamme XLR TOP (IP65 et UL50E) Les contacts dorés sont standards.

Gamme de fiches XLR fermées extrêmement résistantes pour les environnements difficiles et exigeants Protection extérieure selon IP65 et UL50E (en association avec un autre élément de la gamme TOP) À base de matériaux extrêmement stables et résistants aux UV Étanche aussi bien en cours d'utilisation que débranchée

Type de produit Connecteur XLR femelle

Nombre de points

5



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

05 82 950 710 Couleur noir Contacts laiton Mode de connexion Contacts par soudure Capacité entre contacts 4 pF Résistance 5 m Ohm(s) Résistance d'isolation > 10 G Ohm(s) Tension nominale < 50 V Courant nominal par contact 16 A **Boîtier** Polyamide Forme du châssis D Fermeture Dispositif de verrouillage Largeur

30,4 mm



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Hauteur (mm) 37,4 mm

Profondeur 30,8 mm

Diamètre 23,8 mm

Classe d'inflammabilité :

UL94 V-0

Classe IP IP65

Température d'utilisation

- 30 °C / + 80 °C

Poids 0,016 kg

Packaging :			
Dimensions produit :	30.4mm	Poids : 16g	EAN: 7613187011924
		·	Données non contractuelles