

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

## Neutrik NC5MX-TOP - Fiche XLR mâle 5 broches, TRUE OUTDOOR PROTECTED (TO

	CARACTERISTIQUES GENERALES :
Réf:	AH-NC5MX-TOP



Neutrik NC5MX-TOP - Fiche XLR mâle 5 broches, TRUE OUTDOOR PROTECTED (TOP), contacts dorés

La série X-TOP est une fiche XLR " super-résistante " destinée à une utilisation en plein air. Elle est protégée des éléments extérieurs grâce à l'association avec la fiche ou l'embase pour connecteur connexe de la gamme XLR TOP (IP65 et UL50E). Les contacts dorés sont standards.

Gamme de fiches XLR fermées extrêmement résistantes pour les environnements difficiles et exigeants Protection extérieure selon IP65 et UL50E (en association avec un autre élément de la gamme TOP) À base de matériaux extrêmement stables et résistants aux UV

Type de produit Connecteurs XLR mâle

Nombre de points 5



Couleur noir PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Contacts	
laiton	
Mode de connexion	

Capacité entre contacts 4 pF

Contacts par soudure

Résistance 3 m Ohm(s)

Résistance d'isolation > 10 G Ohm(s)

Tension nominale < 50 V

Courant nominal par contact 16 A

Boîtier Acier

Diamètre extérieur du câble 5 - 8 mm

Taille du fil max. 1,5 mm<sup>2</sup>

Taille du fil (AWG) max. 16 AWG



Fermeture Dispositif de verrouillage PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Longueur 66,7 - 68,7 mm		
Diamètre		
22,6 mm		

Classe d'inflammabilité :

**UL 94 HB** 

Attestations

UL

Classe IP IP65

Température d'utilisation

- 30 °C / + 80 °C

Poids 0,0335 kg

Packaging :							
Dimensions produit :	66.7mm	Poids: 33.5g	EAN: 7613187011979				
		•	Données non contractuelles				