

Neutrik NC5MX-TOP - Fiche XLR mâle 5 broches, TRUE OUTDOOR PROTECTED (TOP)

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-NC5MX-TOP



Neutrik NC5MX-TOP - Fiche XLR mâle 5 broches, TRUE OUTDOOR PROTECTED (TOP), contacts dorés

La série X-TOP est une fiche XLR " super-résistante " destinée à une utilisation en plein air. Elle est protégée des éléments extérieurs grâce à l'association avec la fiche ou l'embase pour connecteur connexe de la gamme XLR TOP (IP65 et UL50E). Les contacts dorés sont standards.

Gamme de fiches XLR fermées extrêmement résistantes pour les environnements difficiles et exigeants
Protection extérieure selon IP65 et UL50E (en association avec un autre élément de la gamme TOP)
À base de matériaux extrêmement stables et résistants aux UV

Type de produit
Connecteurs XLR mâle

Nombre de points
5



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Couleur
noir

Contacts
laiton

Mode de connexion
Contacts par soudure

Capacité entre contacts
4 pF

Résistance
3 m Ohm(s)

Résistance d'isolation
> 10 G Ohm(s)

Tension nominale
< 50 V

Courant nominal par contact
16 A

Boîtier
Acier

Diamètre extérieur du câble
5 - 8 mm

Taille du fil
max. 1,5 mm²

Taille du fil (AWG)
max. 16 AWG



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Fermeture
Dispositif de verrouillage

Longueur
66,7 - 68,7 mm

Diamètre
22,6 mm

Attestations
UL

Classe d''inflammabilité :
UL 94 HB

Classe IP
IP65

Température d''utilisation
- 30 °C / + 80 °C

Poids
0,0335 kg

Packaging :

Dimensions produit :	66.7mm	Poids : 33.5g	EAN : 7613187011979
----------------------	--------	---------------	---------------------

Données non contractuelles