

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

## Neutrik NE8FDX-P6-B - Embase etherCON au format D, CAT6, noir avec repise RJ45 a

Réf:

CARACTERISTIQUES GENERALES :

AH-NE8FDXP6B



Neutrik NE8FDX-P6-B - Embase etherCON au format D, CAT6, noir avec repise RJ45 arrière

Embase etherCON CAT6A au format D avec reprise RJ45 arrière - Neutrik NE8FDX-P6-B

Conçue pour les environnements professionnels exigeants, I'embase Neutrik NE8FDX-P6-B offre une connectivité réseau fiable au format etherCON CAT6A. Son boîtier robuste en chrome noir et sa conception traversante avec reprise RJ45 à l?arrière en font une solution idéale pour les installations fixes ou mobiles nécessitant un haut débit jusqu'à 10 Gbit/s, tout en garantissant une immunité élevée aux interférences électromagnétiques.

## Caractéristiques Principales :

Connectivité : Connecteur traversant RJ45 au format D (D-shape), CAT6A, blindé

Débit : Transmission jusqu?à 10 Gbit/s

Compatibilité : Compatible avec les connecteurs etherCON CAT5 existants

Verrouillage : Système de verrouillage à loquet robuste

Alimentation PoE: Prise en charge PoE Type 4 Classe 8 (jusqu?à 100W selon IEEE 802.3bt)

Résistance : Plus de 1000 cycles d?insertion/extraction

## Spécifications Techniques :



Tension nominale : ? 57 V Courant par contact : 1,5 A Résistance d?isolement : > 0,5 G?

Rigidité diélectrique : 1 kVdc

Température de fonctionnement : -40 °C à +70 °C

Matériaux : Boîtier en alliage de zinc (ZnAl4Cu1) avec finition KTL noire, contacts plaqués or

Montage: Par I?avant, format panneau D

Normes: ISO/IEC 11801-1, IEC 60603-7-3, IEC 60512-99-002, IEC 60512-9-3, EN 45545-2

Classement au feu : UL 94 V-0

## Points Forts:

Performance haut débit : Supporte la transmission 10 Gigabit pour les applications professionnelles

Robustesse : Conception éprouvée avec boîtier métallique et verrouillage sécurisé Polyvalence : Idéal pour l?audio, la vidéo, les réseaux et les installations industrielles

Protection maximale : Système blindé pour une excellente immunité aux interférences électromagnétiques

Installation facile : Format standard D-shape pour un montage rapide et sécurisé

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 20g	EAN: 7613187009297
		Données non contractuelles

**PROZIC** 

05 82 950 710

113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne