

NE8MXR-B-TOP Neutrik - Connecteur Ethercon sans RJ45 pour câble standard avec

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : AH-NE8MXRBTOP



NE8MXR-B-TOP Neutrik - Connecteur Ethercon sans RJ45 pour câble standard avec capôt retractable IP65

NE8MXR-B-TOP Neutrik - Connecteur Ethercon sans RJ45 pour câble standard avec capot rétractable IP65

Le NE8MXR-B-TOP est un connecteur Ethernet innovant de la gamme etherCON® TOP de Neutrik, spécialement conçu pour une utilisation en extérieur et dans des environnements exigeants. Grâce à son capot rétractable, il offre une compatibilité avec les prises RJ45 standard tout en garantissant une protection optimale contre les intempéries et les conditions difficiles.

Caractéristiques Principales :

Capot rétractable permettant une compatibilité avec les RJ45 courants tout en évitant la perte de la coque.

Coque robuste en zinc moulé sous pression avec un système de décharge de traction unique.

Indice de protection IP65 assurant une étanchéité optimale contre la poussière et l'humidité.

Matériaux résistants aux UV et à la corrosion, conformes aux normes de durabilité.

Résistance à la flamme V0 et conception sans halogène pour une sécurité accrue.

Compatible avec les câbles RJ45 non pré-assemblés, offrant une grande flexibilité d'installation.

Spécifications Techniques :



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Diamètre extérieur du câble : 5,5 - 8,0 mm

Force d'insertion : ? 30 N

Force de retrait : ? 30 N

Durée de vie : min. 1000 cycles d'accouplement, min. 100 cycles de rétraction

Matériaux :

Gaine : Élastomère thermoplastique (TPE)

Coquille : Zinc moulé sous pression (ZnAl4Cu1)

Système de décharge de traction : Polycéton (PK)

Manchon : Polyamide (PA6, GF15%)

Indice de protection : IP65 (accouplé ou avec capuchon d'étanchéité fermé)

Plage de température : -30 °C à +80 °C

Points Forts :

Le capôt retractable permet de se câbler sur les systèmes Ethercon ou RJ45 sans démontage.

Protection efficace contre l'humidité et la poussière grâce à la certification IP65.

Matériaux haute résistance pour une longévité accrue.

Facilité d'utilisation et d'intégration avec les connecteurs RJ45 standards.

Solution idéale pour les installations nécessitant un connecteur fiable et sécurisé.

Important : Ce connecteur ne comprend pas de fiche RJ45. L'assemblage du câble RJ45 doit être réalisé par l'utilisateur final.

Attention : Non compatible avec les prises CAT6 NE8FDY-C6 et NE8FDY-C6-B.

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 42g	EAN : 7613187029110
<i>Données non contractuelles</i>		