PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Palmer BRIDGE 4A - Boitier de direct -DI- 4 canaux actifs rackable

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-PBRIDGE4A

Palmer BRIDGE 4A - Boitier de direct -DI- 4 canaux actifs rackable

Palmer BRIDGE 4A - Boitier de direct -DI- 4 canaux actifs rackable

Le Palmer BRIDGE 4A est un boîtier de direct rackable à 4 canaux actifs, conçu pour la symétrisation et l'adaptation d'impédance des signaux audio provenant de guitares, basses, claviers et synthétiseurs. Il offre une suppression efficace des ronflettes grâce à l'isolation galvanique du transformateur, garantissant un son pur et non altéré avec un très faible niveau de bruit de fond.

Caractéristiques Principales :

- Symétrisation et adaptation d'impédance : pour des signaux audio clairs et nets.
- Suppression des ronflettes : grâce à l'isolation galvanique du transformateur.
- Boîtier solide 19" (1U) : intégrant 4 boîtes de direct (DI) indépendantes.
- Niveau de sortie élevé : supérieur à celui des boîtes de direct passives.
- Sortie THRU : pour renvoi du signal d'entrée.
- Sortie Audio over Cat : pour transporter tous les signaux audio via un seul câble Cat.
- Atténuateur -30 dB commutable : pour éviter toute distorsion sur les signaux d'entrée de niveau élevé.
- Sélecteur de levage de masse : sur chaque sortie pour éliminer les bruits de fond indésirables.
- Alimentation : tension continue 9 V, pôle - au centre.
- Engineered in Germany : pour une qualité et une fiabilité maximales.

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Spécifications Techniques :

Nombre d'entrées : 4
Type d'entrée : asymétrique
Connecteurs d'entrée : Jack 6,35 mm
Atténuation d'entrée : 0 dB / 30 dB
Nombre de sorties : 4 (+ 4 sorties XLR parallèles + AoC)
Nombre de sorties THRU par canal : 1
Type de sortie : symétrique
Connecteurs de sortie : RJ45, XLR
Matériau coffret : Tôle d'acier
Dimensions : 482 mm (largeur), 90 mm (profondeur), 44 mm (hauteur)
Hauteur rackable : 1 U
Poids : 1,96 kg
Tension secteur : 9 V
Consommation électrique : 2 W
Caractéristiques supplémentaires : LED Power, Sortie AoC avec levée de terre
Température de fonctionnement : -20 - 70 °C
Taux d'hygrométrie relative : < 80 %, pas de condensation
Accessoires fournis : Alimentation externe PW9V
Niveau Maximal d'Entrée : + 14 dBu (< 1% THD, 20 Hz), + 23 dBu (< 1% THD, 1 kHz)
Niveau de sortie maximal : +19 dBu (

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 4049521911712
		Données non contractuelles