



## Anneau de levage M12 CMU 340kg - DIN 580 - galvanisé noir



### CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :

AH-RIG400202590

Anneau de levage M12 CMU 340kg - DIN 580 - galvanisé noir

### Anneau de Levage M12 DIN 580 - Capacité 340 kg - Galvanisé Noir

Conçu pour les applications de levage verticales, cet anneau de levage M12 est conforme à la norme DIN 580. Il est fabriqué en acier C15E avec un revêtement galvanisé noir, offrant à la fois robustesse et protection contre la corrosion. Sa capacité de charge de 340 kg en fait un choix fiable pour les travaux de manutention, de levage ou de fixation d'équipements lourds.

Filetage : M12

Capacité de charge : 340 kg (0,340 tonne)

Norme : DIN 580

Matériau : Acier C15E

Finition : galvanisé noir

### Spécifications Techniques :

d2 : 30 mm

d3 : 54 mm

d4 : 30 mm



Hauteur (h) : 53 mm

Épaisseur (k) : 12 mm

Longueur du filetage (l) : 20,5 mm

Poids : environ 50 g

Couleur : noir

Revêtement : galvanisé

PROZIC

113 Ancienne route Imperiale

31120 Portet-sur-Garonne

05 82 950 710

## Points Forts :

Conforme à la norme DIN 580 pour levage vertical sécurisé

Acier C15E : résistance mécanique élevée et longue durée de vie

Revêtement galvanisé noir pour une meilleure protection anticorrosion

Idéal pour levage, manutention, fixation ou suspension de charges

## Packaging :

Dimensions produit :	EAN : 4250595826950
<i>Données non contractuelles</i>	