

Carte son Rode AI-1 1 entrée combo XLR 2 sorties Jack 6.35mm 24bits - 96kHz

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AI-1



Carte son Rode AI-1 1 entrée combo XLR 2 sorties Jack 6.35mm 24bits - 96kHz

Caractéristiques :

Entrées/sorties simultanées : 1 x 2

Nombre de préampli : 1

Alimentation fantôme : Oui

Résolution: 24-bit

Taux d'échantillonnage : 44,1 kHz - 48 kHz - 88,2 kHz - 96 kHz

Entrées analogiques : 1 x Neutrik XLR combo

Sorties analogiques : 2 x Jack 6.35mm - 1 x jack 6.35mm, (écouteurs)

Moniteur direct : Oui

USB : 1 x USB Type C

Système d'exploitation : Mac OS 10.10 ou supérieur - Windows 7 ou version ultérieure,

Profondeur : 100 mm au total (avec boutons), Châssis : 88mm, Largeur : 124mm, Hauteur : 38mm, Poids : 560g,

ENTREE : ENTRÉE XLR/MIC :

Gamme dynamique : 104dBA,



Bruit d'entrée équivalent au gain maximum (Impédance de la source 150 Ohms, 20Hz - 20kHz, pondéré A) : -128dBA,

Réponse en fréquence (mesurée après le CDA) : 20Hz - 20kHz mieux que ± 1 dB

Fourchette de gain : 0dB - >45dB

Fourchette de gain : 1.3k Ohms

ENTRÉE DES INSTRUMENTS :

Gamme dynamique : 99dBA

Réponse en fréquence (mesurée après le CDA) : 20Hz - 20kHz mieux que ± 1 dB

Fourchette de gain : 0dB - >45dB

Impédance d'entrée : 900k Ohms

MONITEURS DE SORTIES

Niveau de production maximum : -6dBu

Fréquence de réponse : 20Hz - 20kHz mieux que ± 1 dB

ECOUTEURS : Puissance de sortie maximale à 1% THD : 320hms - >210mW 300Ohms - >390mW

Packaging :	
Dimensions produit :	EAN : 698813005130
<i>Données non contractuelles</i>	