PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

# Alimentation meanWell LPV-100-24 pour led 24V continu 100W IP67 pour ruban led

| CARACTERISTIQUES GENERALES : | |
|---|---|
| Réf : | ALIM24V100WIP6 |

Alimentation meanWell LPV-100-24 pour led 24V continu 100W IP67 pour ruban led

Caractéristiques

tension continue
entrée CA universelle / plage complète
complètement encapsulée, IP67
supporte entrées de 300 VCA durant 5 secondes
protection contre: court-circuit / surcharge / surtension
boîtier en plastique complètement isolé
refroidissement: convection naturelle
prétestée sur 100% de la puissance
économique / haute fiabilité
convient à l'éclairage LED et journaux lumineux
2 ans de garantie
protection court-circuit
protection contre les surcharges
protection contre les surtensions (255V)
protection thermique (80°)
indice de protection IP67

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Spécifications

sortie:

tension CC: 24 V
courant nominal: 4.2 A
plage de courant: 0-4.2 A
puissance nominale: 100.8 W
ondulation & bruit (max.): 150 mVp-p
tolérance de tension: ± 5.0 %
régulation de ligne: ± 1.0 %
régulation de charge: ± 2.0 %
temps de démarrage, de montée: 2000 ms, 25 ms / 230 VCA 2000 ms, 25 ms / 115 VCA
temps de maintien (typ.): 50 ms / 230 VCA 14 ms / 115 VCA à charge maximale

entrée:

plage de tension: 90-264 VCA 127-370 VCC
plage de fréquence: 47-63 Hz
rendement (typ.): 88 %
courant CA (typ.): 2.2 A / 115 VCA 1.2 A / 230 VCA
courant d'appel (typ.): démarrage à froid 75 A (twidth = 700 µs mesuré à 50 % Ipeak) à 230 VCA
courant de fuite: 0.25 mA / 240 VCA

protection:

surcharge:

puissance de sortie nominale de 110-150 %
type de protection: mode hiccup, rétablissement automatique du système

surtension:

27.6-32.4 V
type de protection: extinction de la tension de sortie, rétablissement automatique du système

environnement:

température de service: de -25 à 70 °C
humidité de service: 20 - 90 % RH sans condensation
stockage: de -40 à +80 °C, 10-95 % RH

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

coefficient thermique: ± 0.03 % / °C (0-50 °C)
vibration: 10-500 Hz, 2G 10 min/1 cycle, durant 60 min le long des axes X-, Y-, Z

sécurité & EMC:

normes de sécurité: conforme aux normes IP67, TUV EN60950-1
tension d'isolation: entrée vers sortie : 3 kVCA
résistance d'isolement: entrée vers sortie : 100 Mohm / 500 VCC / 25 °C / 70 % RH
émission EMC: conforme aux normes EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2 Class A (< ou = 80% de charge), EN61000-3-3
immunité EMC: conforme aux normes EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, niveau : industrie légère, critère A

autres:

MTBF: min. 703,000 h, MIL-HDBK-217F (25 °C)
dimensions (Lo x La x H): 190 x 52 x 37 mm
emballage: 0.63 kg; 20 pcs / 13.6 kg / 0.51 ft³

boîtier: aluminium
connexion: fils
indice IP: IP67
température de stockage: -40°C ~ 80°C
température de service: -25°C ~ 50°C

| Packaging : | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensions produit : | 50mm X 190mm | Poids : 620g | EAN : 4711287455785 |
| | | | *Données non contractuelles* |