

PFV 24V 30W Cobalt - Alimentation 230V vers 24V continu DC 30W 1,25A IP20**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : ALIM24V30W-C



PFV 24V 30W Cobalt - Alimentation 230V vers 24V continu DC 30W 1,25A IP20

PFV 24V 30W Cobalt - Alimentation 230V vers 24V continu DC 30W 1,25A IP20

L'alimentation PFV 24V 30W Cobalt se distingue par sa taille compacte, sa conception mince et son faible poids, ce qui en fait un choix idéal même pour les espaces les plus exigeants. Grâce à ses performances élevées et à une faible élévation de température, elle garantit une consommation d'énergie optimisée et une longue durée de vie. Conforme aux normes internationales d'éclairage, elle offre une protection fiable contre les courts-circuits, les surintensités, les surtensions et les surchauffes.

Caractéristiques Principales :

- Taille compacte, structure mince et poids léger pour une installation facile, même dans des espaces restreints.
- Efficacité élevée et faible élévation de température pour une économie d'énergie et une durabilité accrue.
- Protections intégrées : contre les courts-circuits, surintensités, surtensions et surchauffes.
- Refroidissement par circulation d'air libre.
- Conformité avec les normes internationales d'éclairage.
- Indice de protection IP20, adapté aux environnements intérieurs.
- Garantie de 5 ans pour une tranquillité d'esprit maximale.

Spécifications Techniques :

Puissance : 30W
Tension de sortie : 24V
Plage de courant de sortie : 0 ÷ 1,25A
Plage de tension d'entrée : 198 ÷ 264VAC
Fréquence de la tension d'entrée : 47 ÷ 63Hz
Dimensions : 160 x 58 x 18 mm

Points Forts :

Conception fine et légère pour une installation discrète et esthétique.
Grande durabilité grâce à une protection thermique avancée.
Efficacité énergétique optimisée pour réduire les coûts d'exploitation.
Solution fiable et conforme aux standards pour une utilisation dans des systèmes d'éclairage professionnels.

Packaging :		
Dimensions produit :	58mm X 160mm	EAN : 5904405917084
<i>Données non contractuelles</i>		